

Konstruktie

Brons of aluminiumlegering
AU 5 GT Y 34 van 1^e fusie
thermisch verhard.

Beschrijving

De symmetrische zelfafdichtende halfkoppelingen DSP zijn bestemd voor het uitrusten van brandweerinstanties en brandweerslangen.

Ze bestaan in de nominale diameters 40 en 65 die uitsluitend bestemd zijn voor werking op de perszijde, eveneens in de nominale diameter 100 die kan werken hetzij op de perszijde, hetzij op de zuigzijde. (type A.R.)

Ze zijn konform met de franse norm NF S 61.704 en NF S 61.705.

Nominale druk NP 16.

Ze zijn gangbaar met de symmetrische half-koppelingen Guillemin NF E 29.572 van dezelfde nominale diameter.

De vorm van hun lipdichting, eveneens die van de grendelring laat een dichte aansluiting toe zonder dat het gebruik van een spansleutel vereist is.

De grendelringen zijn met veiligheidskerf voorzien om ongewenste loskoppelingen te voorkomen tijdens het gebruik.

De gasschroefdraden van deze koppelingen zijn conform met de normen NFE 03.005 - ISO 228 - DIN 259. Alle andere soorten schroefdraden kunnen eveneens op aanvraag uitgevoerd worden.



Fig. 780 Zelfdichtende symmetrische half-koppeling DSP met grendelring en geribde pilaar.

Nominale diameter	(ND)	40	65	100	
Diameter op rikken	mm	45	70	110	
Alu.-legering	Ref. A780-	45	70	100	
	Gewicht	kg	0,17	0,35	1,28
Brons	Ref. B780-	45	70	100	
	Gewicht	kg	0,5	0,9	4



Fig. 781 Zelfdichtende symmetrische half-koppeling DSP zonder grendelring, met inwendige draad.

Nominale diameter	(ND)	40	40	65	65	100	100	
Schroefdraad	inches	1 1/2	2	2 1/2	2	4	4 1/2	
Alu.-legering	Ref. A781-	40	4050	65	6550	100	110	
	Gewicht	kg	0,09	0,12	0,19	0,16	0,52	0,55
Brons	Ref. B781-	40	4050	65	6550	100		
	Gewicht	kg	0,20	0,55	0,52	0,78	1,50	

Voor meer informatie gelieve te contacteren:

VANASSCHE FFE NV | Brugsesteenweg 2 | B-8531 HARELBEKE | Tel. +32 (0) 56 710 130 | Fax +32 (0) 56 702 171 | www.vanassche-fire.be



Fig. 782 Zelfdichtende symmetrische half-koppeling DSP zonder grendelring, met uitwendige draad.

Nominale diameter	(ND)	40	40	65	65	100	100	
Schroefdraad	inches	1 1/2	2	2 1/2	2	4	4 1/2	
Alu.-legering	Ref.	A782-	40	4050	65	6550	100	110
	Gewicht	kg	0,12	0,17	0,27	0,42	0,66	0,70
Brons	Ref.	B782-	40	4050	65	6550	100	
	Gewicht	kg	0,30	0,47	0,72	0,86	1,85	



Fig. 783 Zelfdichtende symmetrische dichtstop DSP, met grendelring en ketting.

Nominale diameter	(ND)	40	65	100	
Alu.-legering	Ref.	A783-	40	65	100
	Gewicht	kg	0,14	0,28	0,88
Brons	Ref.	B783-	40	65	100
	Gewicht	kg	0,37	0,77	2,27



Fig. 784 Zelfdichtende symmetrische dubbele reductiekoppeling DSP met grendelringen.

Nominale diameters	(ND)	40/65	65/100	40/100	
Alu.-legering	Ref.	A784-	4065	65100	40100
	Gewicht	kg	0,52	1,42	1,15
Brons	Ref.	B784-	4065	65100	40100
	Gewicht	kg	1,45	3,18	3,30



Fig. 785 Zelfdichtende symmetrische half-koppeling DSP met grendelring en inwendige draad.

Nominale diameter	(ND)	40	40	65	65	100	100	
Schroefdraad	inches	1 1/2	2	2 1/2	2	4	4 1/2	
Alu.-legering	Ref.	A785-	40	4050	65	6550	100	110
	Gewicht	kg	0,20	0,25	0,39	0,35	1,37	1,33
Brons	Ref.	B785-	40	4050	65	6550	100	110
	Gewicht	kg	0,57	0,72	0,97	0,78	3,25	3,86



Fig. 786 Zelfdichtende symmetrische half-koppeling DSP met grendelring en uitwendige draad.

Nominale diameter	(ND)	40	40	65	65	100	100	
Schroefdraad	inches	1 1/2	2	2 1/2	2	4	4 1/2	
Alu.-legering	Ref.	A786-	40	4050	65	6550	100	110
	Gewicht	kg	0,20	0,25	0,39	0,35	0,98	1,28
Brons	Ref.	B786-	40	4050	65	6550	100	110
	Gewicht	kg	0,55	0,65	1	1,05	3,56	3,76

Voor meer informatie gelieve te contacteren:

VANASSCHE FFE NV | Brugsesteenweg 2 | B-8531 HARELBEKE | Tel. +32 (0) 56 710 130 | Fax +32 (0) 56 702 171 | www.vanassche-fire.be