



ref. 99094087

HANDLEUCHTE L-4000 ATEX OHNE LADEGERÄT

HANDLAMPEN

BESCHREIBUNG

Die Adalit L-4000 Handleuchte ist eine hochwertige, professionelle, explosionsgeschützte Lampe mit großem OLED-Display, schwenkbarem Kopf und einem eleganten, robusten und kompakten Design.

Erhältlich in 2 Versionen:

L-4000A (3x AA Alkaline-Batterien)

L-4000 (Li-Ion wiederaufladbarer Akku – Ladegerät optional)

Vier Betriebsmodi sind verfügbar:

Volle Leistung (Spot- und Flutlicht gleichzeitig für maximale Ausleuchtung)

Flutlicht (Flood) (breite Ausleuchtung im Nahbereich – ideal als Arbeitslicht und zur Beleuchtung des Bodens vor dem Benutzer)

Fokussiertes Licht (Spot) (Spot-Funktion: beleuchtet große Entfernungen mit einem kraftvollen, konzentrierten Lichtstrahl)

Stroboskop (für Notfallsignalisierung)

ATEX-zertifiziert für Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub).

TECHNISCHE DATEN

Befestigungsclip zur Fixierung an der Kleidung + Sicherheitsring.

Zwei ergonomische, überdimensionierte Soft-Touch-Schalter für einfache Bedienung auch mit Handschuhen.

Kopf um 110° schwenkbar, in 5 Positionen arretierbar: -20°, 0°, 30°, 60°, 90°.

Akku-/Batteriestatusanzeige in Stunden und Minuten über OLED-Display.

Warnsignal bei niedrigem Batteriestand: blinkendes Lichtsignal 15 Minuten vor Entladung.

7-LED LEDEngine mit kombinierter Spot- und Flutlichtfunktion sowie Stroboskop.

Technologie: LED (7 LEDs)

Lichtstrom - max.: 500 Lumen (L-4000) / 300 Lumen (L-4000A)

Lichtstärke: bis zu 25.000 Candela

Leuchtweite: 245 m

Leuchtdauer: L-4000: 6h / 12h / 24h - L-4000A: 8h / 16h

Akku/Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V) oder 3x AA Alkaline-Batterien (L-4000A)

Länge: 200 mm (gerades Modell)

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8 B-8531 Harelbeke +32 (0) 56 710 130 info@vanassche-fire.be BE 0415.345.684 RPR Gent - Afdeling Kortrijk vanassche-fire.be Vanassche Services

Brugsestraat 153 B-8531 Harelbeke +32 (0) 56 738 188 services@vanassche-fire.be BE 0473.397.315 RPR Gent - Afdeling Kortrijk vanassche-fire.be



Linsendurchmesser: 70 mm

Abmessungen im 90°-Winkel: 74 x 85,5 x 175,5 mm

Farbe: Gelb mit Schwarz

Material: Hochfester, antistatischer Kunststoff, beständig gegen hohe Temperaturen und korrosive Stoffe

Schutzklasse: IP67

Robustheit: sturzsicher bis 1,5 m

Gewicht: 500 g

ATEX-Zulassung Zone 0 / Zone 20: II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIB T200 Da; GAS ZONE 0 | 1 | 2; DUST ZONE 20 | 21 | 22

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Neodym-Magnet

- Verschiedene Ladestationen: für 1, 2, 3, 4 oder 5 Lampen





















