

réf. 99081033

TORCHE L-90 POWER PHOTOLUMINESCENTE RECHARGEABLE

LAMPE-TORCHES

Step Lighting System: lumière de pas dirigée directement vers le sol
Faisceaux concentré
Tête photoluminescente
Rechargeable

DESCRIPTION
Adalit L-90 POWER est une torche coudée, légère, petite et facile à utiliser.
Elle incorpore le célèbre optique Power LEDEngine avec 3 LEDs et plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et stroboscopique). Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX ZONE 0/21 pour une utilisation en atmosphères explosives.
Le chargeur est en option.
Atex Zone 0 pour les gaz.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Anneau et clip ressort à l'arrière pour attacher aux vêtements.
- Bouton lumineux avec indication de l'autonomie par moyen des clignotements et du niveau de batterie (rouge < 25% niveau de batterie). Ergonomique et surdimensionné pour assurer une pression facile sur le bouton (avec des gants).
- Indicateur du niveau de la batterie grâce à un interrupteur marche-arrêt lumineux (vert/rouge).
- Avertissement de batterie faible : signal lumineux clignotant 15 minutes avant la fin de la batterie.
- Tête de lampe photoluminescente (brille dans l'obscurité)

- Technologie : LED (3 LED)
- 3 faisceaux différents : concentré, diffus et stroboscopique
- 2 modes d'intensité : haute et basse puissance
- Step Lighting System : lumière de pas dirigée directement vers le sol
- Puissance lumineuse - max : 340 lumens
- Intensité lumineuse : 17 300 candela
- Portée lumineuse : 265 m

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Autonomie : 4h (on max) / 18h (mode économique)
- Batterie : Lithium rechargeable (3,7V)
- Dimensions : 73 x 71 x 158 mm
- Couleur : jaune et noir
- Matériau : plastique à fort impact, antistatique, résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs.
- Classe de protection : IP67
- Robuste : résistant à une chute de 4 m.
- Poids : 300 g
- Homologué Atex zone 0 : II 1G Ex ia on is IIC T4 Ga ; GAS ZONE 0 | 1 | 2

OPTIONS
- 99081034 : Chargeur 220 V L90 1 lampe
- 99081035 : Chargeur 220 V L90 2 lampes
- 99081036 : Chargeur 220 V L90 3 lampes
- 99081037 : Chargeur 220 V L90 5 lampes
- Aimant de néodyme optionnel







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be