

réf. 99029223

LANCE HS7-D SANS POIGNEE

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

DESCRIPTION

La lance HS se caractérise par sa simplicité d'utilisation et sa robustesse.

En tournant la tête de la lance, il est possible de passer en continu de l'arrêt au jet plein entre 0° et 120°.

La tête est en caoutchouc et en laiton chromé, la section du tuyau est en plastique très résistant aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lance HS conforme à la norme DIN EN 15182
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Débit à 6 bar : environ 80 l/min.
- Dimensions (LxLxH) : 262x57x57 mm
- Raccord : Storz 25 (D)/ Guillemin 25
- Portée : 26 m (jet plein), 8 m (jet pulvérisé de 120°)
- Matériau : aluminium, caoutchouc et PVC
- Poids : 0,70 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be