

réf. 99050040

CANON HEMISPHERE

CANONS INCENDIE PORTABLES

DESCRIPTION

L'Hemisphere est un canon portable polyvalent, léger et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de fournir rapidement de l'eau dans des endroits où les moniteurs au sol ne peuvent pas le faire.

Ce faisant, le moniteur peut être monté de manière stable sur une variété d'accessoires. Il existe des supports qui se fixent au mur, mais qui peuvent aussi être installés sur place, sur une balustrade, un réservoir, ... tout ce que vous voulez.

Grâce à sa conception, le moniteur peut être positionné dans presque toutes les directions sans interrompre l'écoulement de l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Levier de commande avec verrouillage
- Type de vanne : vanne à bille
- Équipé d'un stabilisateur à jet d'eau intégré
- Possibilité de rotation sur un accessoire : 360° (le nombre de positions est de 8 (= par 45°)).
- Mécanisme de sécurité à verrouillage rotatif pour éviter que le moniteur ne tombe lorsqu'il est en fonctionnement.
- Entrée à un angle de 45° qui peut tourner à 360°.

- Débit maximal : 2000 l/min
- Pression d'entrée maximale (débit) : 12 bars
- Pression d'entrée maximale (fermée) : 20 bar
- Raccord entrée: 2,5" BSP F
- Raccord sortie: 2.5" BSP M
- Entrée : DSP 70
- Matériau : aluminium anodisé
- Dimensions - sans buse et raccords : L650 x B210 x H260 mm
- Poids sans lance et accessoires : 10 kg

OPTIONS

- 99050041: HPM-A I Beam, attache, fixation de la poutre
- HPM-B Fixed mount, pour un montage fixe sur un mur
- 99050042: HPM-D mount block

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


- 99077399: HPM-E Cross-Pin Mount
- HPM-C Hitch Mount, attachement de l'attelage
- HPM-H Flex Clamp, attachement de la chaîne
- 99050044: HPM-G Parallel Bar clamp, fixation pour les rayonnages
- 99050043: HPM-F Tank Lip klem, fixation d'avant-toit

TÊTE DE LANCE OPTIONNELLES
- 99050146: tête ZN22A, 2000 l/min
- 99012866: Maxmatic nozzle 400-2000 l/min
- 99012864: Maxforce nozzle 400-2000 l/min














Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be