



réf. 99012856

TETE DE CANON JETMATIC M 2"1/2 F 7 BAR

TÊTES DE CANONS INCENDIE

Débit: 360 - 1150 l/min

Pression de travail: 7 bar

DESCRIPTION

Tête de diffusion à régulation automatique de pression allant de 360 à 1150 l/min.

Jet réglable par rotation de la tête grâce à la bague de tête pourvue également de repères gravés permettant de passer graduellement d'un jet plein à la position jet d'attaque de 30°, appelée "flash over", à une diffusion en cône de 120° afin de former un écran d'eau et enfin à la position purge (ou flush).

Le diffuseur est réalisé en alliage d'aluminium de première fusion avec anodisation dure.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pression régulée: tête de diffusion à régulation automatique de pression pour maintenir une pression constante sur toute la portée du débit.

- Débit: 360-1150 l/min
- Pression de service: 7 bar
- Type de jets: jet droit, jet d'attaque et jet diffusé large (120°) + position purge (ou flush)
- Matière: alliage d'aluminium avec anodisation dure.
- Position purge: oui
- Entrée: 2,5" F
- Poids: 2,4 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be