



réf. 99087868

OUTIL COMBINÉ PCT50 HOLMATRO PENTHEON II, SANS BATTERIE

MATÉRIEL DE SAUVETAGE PENTHEON

Connectivité avancée: informations sur les outils en temps réel via Bluetooth

Un niveau sonore réduit

Une vitesse inégalée : la maximisation continue de la vitesse

Contrôle absolu : mode haute et basse vitesse sur la poignée de commande

Puissance maximale garantie pendant toute la durée de vie de l'outil

Gestion des batteries simplifiée: chargement de la batterie sur l'outil

Barre ronde : 36 mm

Écartement : 725 mm

Force d'écartement min. - max.: 43 kN (4,4 t) - 280 kN (28,6 t)

DESCRIPTION

Outil combiné à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon de nouvelle génération. Conçu pour vous offrir des performances de pointe, une fonctionnalité supérieure, une connectivité avancée et une simplicité d'entretien exceptionnelle.

LA PRÉCISION. SURMULTIPLIÉE.

Vitesse, efficacité et autonomie supérieure ? Avec la nouvelle génération Pentheon, la puissance et le temps jouent en votre faveur, tout comme la flexibilité. Vous passez sans effort du mode entraînement au mode haute vitesse ; dans les deux cas, vous bénéficiez de la maximisation de vitesse en continu brevetée de Pentheon.

UN CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN.

La vitesse inégalée des outils Pentheon prend tout son sens lorsqu'elle est bien dosée. C'est pourquoi l'astucieuse poignée de commande alignée à deux vitesses vous permet de contrôler l'outil à la perfection. Accélérez et ralentissez facilement et instantanément, et réglez la vitesse en continu par l'ampleur du mouvement de la poignée.

De plus, l'outil est également doté d'une fonction de démarrage et d'arrêt automatique. Si l'outil n'est pas utilisé ou si la pression maximale est atteinte, le moteur s'éteint automatiquement. Cela permet d'économiser une précieuse capacité de batterie. Vous pouvez redémarrer facilement l'outil en tournant la poignée de commande.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



UNE BATTERIE QUI EN VEUT. SANS COMPROMIS.

Autonome mais puissante, la gamme Pentheon est à la pointe en termes de durée d'utilisation ininterrompue. La batterie offre des performances optimales tandis que la technologie d'entraînement mécatronique garantit une efficacité incomparable. De plus, le démarrage/arrêt automatique et la surveillance de la température préviennent tout gaspillage d'énergie.

La nouvelle génération Pentheon pousse – littéralement – la durabilité dans ses limites. Que vos outils fassent leur baptême du feu ou qu'ils aient depuis longtemps fait leurs preuves, un capteur intelligent vous garantit à tout moment l'accès à une puissance constante et maximale.

CHARGÉS À BLOC, GONFLÉS À BLOC.

Recharger vos outils est un jeu d'enfant : grâce au système de chargement intelligent embarqué, vous êtes toujours prêt à l'action. Et comme vous pouvez connecter trois chargeurs à une seule prise électrique, vous pouvez charger jusqu'à six batteries Holmatro simultanément. Ces batteries peuvent aussi servir à alimenter les étais OmniLock.

APPELEZ À LED.

Savoir, c'est pouvoir. Aussi les outils, batteries et chargeurs Pentheon sont-ils tous équipés d'indicateurs LED qui vous informent clairement. Ils vous signalent la température de l'outil ou de la batterie, l'état de charge et de santé, et vous préviennent lorsqu'un entretien est nécessaire.

COUPEZ NET.

Les outils combinés Pentheon sont prêts à relever tous les défis en termes de coupe. Deux dents de préhension situées à l'intérieur de la lame maintiennent le matériau lors de la coupe. Pour couper les matériaux sans les écraser, il suffit de retirer les pointes des lames à la main et de les remettre en place une fois le travail terminé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Maximisation de la vitesse en continu
- Fonction de démarrage et d'arrêt automatique
- Gestion de la température : En cas de températures extrêmement élevées, les outils Pentheon passent automatiquement à une consommation d'énergie réduite sans compromettre la puissance
- Recharge sur l'outil
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel pendant chaque opération – Surveillez l'état de santé et l'état de charge de la batterie, l'étage de la pompe, la température du moteur, la pression de travail (y compris la pression de pointe) et le mode de vitesse
- Connectez chaque outil à votre tablette ou téléphone via Bluetooth®
- Poignée de commande alignée à deux vitesses – Basculez entre haute vitesse et basse vitesse et gardez une maîtrise parfaite en permanence
- Accès à 360° à la poignée de commande
- Pointes d'écartement à adhérence extrême
- Poignée de transport à 360° : Fait le tour complet de l'outil, vous permettant de l'utiliser dans n'importe quelle position
- Éclairage LED dans la poignée de transport
- Pression de travail maximale : 720 bar
- Batterie incluse : non
- Force d'écartement maximale : 1860 kN (189,7 t)
- Force d'écartement minimale : 43 kN (4,4 t)
- Écartement : 380 mm
- Force d'écrasement maximale : 87 kN (8,9 t)
- Force de traction maximale : 104 kN (10,6 t)
- Distance en tirant : 254 mm
- Indice de protection : IP 57
- Poids (avec batterie) : 20,4 kg
- Poids (sans batterie) : 18,9 kg
- Dimensions : 898 x 268 x 273 mm

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Conforme à la norme EN 13204
- Conforme à la norme NFPA 1936
- Classification EN 13204 : CK43/380J-20.4
- NFPA 1936, HPF : 104 / 10.6 (kN/t)
- NFPA 1936, HSF : 42.5 / 4.3 (kN/t)
- NFPA 1936, LPF : 79.7 / 8.1 (kN/t)
- NFPA 1936, LSF : 32.9 / 3.4 (kN/t)
- Barre ronde (S235 selon EN 13204) : 36 mm
- Matériau des poignées : polymère synthétique, un matériau très résistant et élastique qui reprend toujours sa forme originale

ACCESSOIRES

Requis

- 99072894 : Batterie PBA287 Pentheon
- 99072895 : Chargeur de batterie PBCH1 Pentheon

Optionnels

- 99072897 : Cordon de chargement sur l'outil POTC1 Pentheon
- 99072896 : Cordon de diagnostic PTDC1 Pentheon
- 99072900 : Outil de diagnostic de batterie PBDT1 Pentheon
- 99072924 : Fiche cordon d'alimentation PMC1 (UE)
- 150.182.078: Adaptateurs de chaînes, jeu PAS 07
- 99014138: Chaînes de traction, jeu PCS 03
- 99014123: Chaînes de traction, dans coffret PCS 04



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be