



réf. 99011762

TENTE 4X5,5M ARZ20 LANCO BLANC

TENTES, ÉCRANS ET COUSSINS DE SAUVETAGE

Surface au sol : environ 21 m²

Poids : environ 82 kg

Temps de gonflage : 1,5 min pour le kit d'air comprimé ou 2-4 min pour la soufflerie électrique

DESCRIPTION

Cette tente gonflable ARZ 20 d'environ 21 mètres carrés est pré-assemblée et peut être montée par une seule personne en moins de 2 minutes. Une valve de surpression empêche une pression excessive dans l'armature. Tous les éléments porteurs sont fabriqués en tissu étanche à l'air. Grâce à la construction modulaire de l'armature, il est également possible d'échanger des sections individuelles (faîtage, avant-toit et chevrons) en cas de dommages graves, par exemple.

- Montage et démontage rapides et faciles
- Modulaire
- Polyvalence d'utilisation
- Toutes les tentes peuvent être reliées entre elles

Demande : Triage, Hôpitaux de campagne / camps, Poste de premiers secours, Décontamination, Poste de commandement, Restauration, Protection contre les intempéries pour les équipements sensibles, Atelier, Hébergement des victimes de la route, ...

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Surface au sol : environ 21 m²
- Largeur : 5,50 m
- Longueur : 3,89 m
- Hauteur latérale : 2 m
- Hauteur de la crête : 2,95 m
- Dimensions (emballé) : environ 120 x 87 x 47 cm
- Poids : environ 82 kg
- Couleur extérieure : blanc
- Tente gonflable
- Temps de gonflage : 1,5 min pour le kit d'air comprimé ou 2-4 min pour la soufflerie électrique
- Pression de service : environ 0,25 bar

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Pression maximale : 0,30 bar
- Matériau de l'armature gonflable : Tissu polyester enduit de PVC (850 g/m2) avec coutures soudées et joints d'angle renforcés
- Tissu de tente : tissu polyester enduit de PU sur une face (240 g/m2), ignifuge, imperméable et résistant à la moisissure.
- Matériau de la toile de sol : tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces (550 g/m2)
- 2 ouvertures sur les côtés pour le passage de câbles, de tuyaux de chauffage, ...
- des dispositifs de suspension sur le cadre pour l'éclairage, le matériel de perfusion, ...
- Possibilité de connecter plusieurs tentes

Contenu

- 1 Tente, avec 2 entrées enroulables et divisibles et 2 hottes de ventilation en façade
- 2 sacs de rangement pour la tente et les accessoires
- 6 cordes d'orage
- 6 chevilles (50cm) + 10 chevilles (30cm)
- 1 marteau (1,5 kg)
- 1 pompe à main
- 1 kit de réparation
- 1 instruction de montage et d'entretien

OPTIONS

- Toile de tente optionnelle : tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces (530 g/m2)
- Tapis de sol optionnel : tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces avec relief antidérapant (850 g / m2)
- Disponible en 11 couleurs : blanc, gris clair, beige, jaune, orange, rouge, bleu, bleu foncé, noir, vert, vert foncé
- Ventilateur électrique
- Kit air comprimé
- Fenêtre latérale
- Compartiments
- Tente intérieure
- Éclairage de la tente
- Chauffage des tentes
- Airco



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be