réf. 99060887

LAMPE SURVIVOR LOW PROFILE LED ATEX INCL CHARGEUR 230V

LAMPE-TORCHES

Puissance lumineuse - max : 175 lumens
Batterie : Lithium rechargeable
Autonomie : 3,5h (au maximum) / 10h (au minimum) / 5h (lumière clignotante)
Quatre modes d'utilisation disponibles
ATEX

DESCRIPTION
Le Survivor Low Profile est une lampe portable légère avec une tête coudée, conçue pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives.
Cette lampe portable ATEX est dotée d'une optique spécialement conçue avec des bouchons de coupe de fumée optionnels et interchangeables pour le faisceau lumineux souhaité :
- Le bouchon noir réduit le faisceau lumineux large pour le rendre plus concentré.
- Le bouchon ambre réduit le faisceau lumineux large et diminue l'éblouissement.
- Sans l'utilisation d'un bouchon, vous obtenez le faisceau lumineux traditionnel du Survivor.

Quatre modes sont disponibles :
- Pleine puissance - 41000 candela - 175 lumens - Portée lumineuse de 405 m - 3,5 heures
- Bas - 14000 candela - 60 lumens - Portée lumineuse de 237 m - 10 heures
- Lueur de lune - faible rendement lumineux - 15 jours
- Lumière clignotante - 5 heures

Zone ATEX 0 pour les gaz.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- La bague de lentille réduit le risque d'interférence avec l'équipement.
- Pince de ceinture pour fixation sur les vêtements.
- Bouton-poussoir en caoutchouc pour une utilisation facile, même en portant des gants.
- Fonctionne également avec 4 piles alcalines AA ou lithium.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Technologie : LED C4
- Puissance lumineuse - max : 175 lumens
- Intensité lumineuse : 41 000 candela
- Portée lumineuse : 405 m
- Autonomie : 3,5 h (au max) / 10 h (au min) / 5 h (clignotant)
- Batterie : Lithium rechargeable
- Cycles de charge : 1500
- Temps de charge : 10 h
- Longueur : 179 mm
- Largeur : 72,4 mm
- Couleur : orange
- Matériau du boîtier : plastique haute résistance non conducteur
- Matériau de la lentille : polycarbonate avec revêtement anti-rayures
- Indice de protection : IP66
- Poids : environ 0,388 kg
- Homologation ATEX : FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
- Livraison incluse : Survivor Low Profile, batterie rechargeable Li-Ion, station de charge, adaptateur secteur (230V), manuel d'utilisation

ACCESSOIRES
- 99067068: Adaptateur pour station de charge Survivor 1 lampe
- 99067067: Station de charge Survivor 1 lampe
- 99067066: Station de charge Survivor 5 lampes



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be