

réf. 99016575

TENTE POSE RAPIDE MAXI 4X5M - SANS BOUT.

TENTES, ÉCRANS ET COUSSINS DE SAUVETAGE

Surface au sol : environ 20 m2
Poids : environ 45 kg
Le temps de chargement : 40 secondes
Tente gonflable, sans utilisation d'un détendeur et de tuyaux d'air

DESCRIPTION
Tente de secours gonflable auto-érectante Ziegler.
Dimensions de la tente déployée : 4000 x 5000 x 2400 mm (Lxlxh).
Dimensions de rangement : 900 x 550 x 400 mm (Lxlxh)
Hauteur utile à l'intérieur : 2 mètres
Poids : 47 kg (sans bouteille).
Gonflage moyennant 1 bouteille 6l / 300 bar (non comprise).
Temps de gonflage : +/- 40 secondes
Dégonflage moyennant 2 soupapes d'évacuation d'air.
Pourvue d'une soupape automatique de surpression et de détresse.
Pourvue de 2 entrées fâce à fâce dans la façade du côté 5000mm
avec une ouverture de 2.5m de large et 2 m de haut.
Les ouvertures sont ouvrables au moyen de fermetures éclairs.
Ouverture d'une fenêtre en pvc avec un recouvrement repliable
et tamis anti-insectes.
La bâche est réalisée en tissu polyamide Supratex offrant une
grande résistance à la déchirure. La bâche est étanche à l'eau
conformément DIN 4102 B-1.
Couleur extérieure : rouge.
Couleur intérieure : grisâtre.
La structure portante est réalisée en Boyaux en polyamide avec
un revêtement polychlorebutyl de couleur noire.
Le tapis de sol AMOVIBLE est réalisé en tissu à revêtement PVC
anti-perforation et antidérapant. Le tapis est fixé par un

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

système Velcro.
La fourniture comprend :
- Un sac de rangement avec deux poignées de transport et une fermeture rapide.
- Une corde de fixation le long du boyau central permettant la fixation d'armatures d'éclairage, de perfusions,...
- Des poignées à chaque coin permettant le déplacement de la tente dressée et à l'arrimer à du ballast.
20 oeillets de fixation pour piquets, réparties sur le pourtour de la tente.
- Le jeu de piquets et de tendeurs pour l'ancrage de la tente.
- Une traversée avec gaine pour câbles électriques et autres conduites froides.
- Une bâche d'identification de la tente pourvue de velcro.
- Le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Un kit de réparation.
Avantages particuliers :
* auto-érectante en 40 secondes
* faible poids : 47 kg
* facile et vite à utiliser. Une fois repliée peu encombrante.
* opérationnel pendant 48 heures sans nécessité de gonflage ultérieur.
* jonction de plusieurs tentes possible.
* sangles sur les coins pour déplacement de la tente par 4 personnes.
* gonflage par une bouteille à air 6 litres / 300 bar
* passage utilitaire pour alimentation d'électricité, d'eau et autres.
* l'emballage compacte facilite l'aménagement dans un véhicule.
* tapis de sol amovible
* la tente peut être montée par une seule personne, démontage par deux personnes.






Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be