

TENTE POSE RAPIDE MAXIPLUS 6X5M - AVEC BOUTEILLE

TENTES, ÉCRANS ET COUSSINS DE SAUVETAGE

Surface au sol : environ 30 m²

Poids : environ 76 kg (y compris la bouteille d'air comprimé)

Le temps de chargement : 40 secondes

Tente gonflable, sans utilisation d'un détendeur et de tuyaux d'air

Tente de secours gonflable auto-érectante Ziegler.

Dimensions de la tente déployée : 6000 x 5000 x 2400 mm (Lxlxh).

Dimensions de rangement : 1250 x 550 x 400 mm (Lxlxh)

Hauteur utile à l'intérieur : 2 mètres

Poids : 66 kg (sans bouteille).

Gonflage moyennant 1 bouteille 6l / 300 bar (non comprise).

Temps de gonflage : +/- 60 secondes

Dégonflage moyennant 2 soupapes d'évacuation d'air.

Pourvue d'une soupape automatique de surpression et de détresse.

Pourvue de 2 entrées face à face dans la façade du côté 5000mm avec une ouverture de 2.5m de large et 2 m de haut.

Ouverture d'une fenêtre en pvc avec un recouvrement repliable et tamis anti-insectes.

La bâche est réalisée en tissu polyamide Supratex offrant une grande résistance à la déchirure. La bâche est étanche à l'eau conformément DIN 4102 B-1.

Couleur extérieure : rouge.

Couleur intérieure : grisâtre.

La structure portante est réalisée en boyaux en polyamide avec un revêtement polychlorebutyl de couleur noire.

Le tapis de sol AMOVIBLE est réalisé en tissu à revêtement PVC anti-perforation et antidérapant. Le tapis est fixé par un système Velcro.

La fourniture comprend :

- Un sac de rangement avec deux poignées de transport et une fermeture rapide.
- Une corde de fixation le long du boyau central permettant la fixation d'armatures d'éclairage, de perfusions,...
- Des poignées à chaque coin permettant le déplacement de la tente dressée et à l'arrimer à du ballast.
- 20 oeilletons de fixation pour piquets, réparties sur le pourtour de la tente.
- Le jeu de piquets et de tendeurs pour l'ancrage de la tente.
- Une traversée avec gaine pour câbles électriques et autres conduites froides.
- Une bâche d'identification de la tente pourvue de velcro.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



- Le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Un kit de réparation.

Avantages particuliers :

- * auto-érectante en 60 secondes
- * faible poids : 66 kg
- * facile et vite à utiliser. Une fois repliée peu encombrante.
- * opérationnel pendant 48 heures sans nécessité de gonflage ultérieur.
- * jonction de plusieurs tentes possible.
- * sangles sur les coins pour déplacement de la tente
- * gonflage par une bouteille à air 6 litres / 300 bar
- * passage utilitaire pour alimentation d'électricité, d'eau et autres.
- * l'emballage compacte facilite l'aménagement dans un véhicule.
- * tapis de sol amovible
- * la tente peut être montée par une seule personne, démontage par deux personnes.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be