réf. 99040284

TENTE POSE RAPIDE MAXIPLUS 6X5M BLANC CROIX ROUGE S. BOUTEILLE

TENTES, ÉCRANS ET COUSSINS DE SAUVETAGE

Surface au sol : environ 30 m2
Poids : environ 76 kg (y compris la bouteille d'air comprimé)
Le temps de chargement : 40 secondes
Tente gonflable, sans utilisation d'un détendeur et de tuyaux d'air

DESCRIPTION
Zieglertent Maxi
Tente de secours auto-dépliante et auto-montable pour diverses applications. Composée d'une bâche imperméable appliquée sur une structure tubulaire fermée. Equipée d'une toile de fond amovible. Déployable immédiatement avec un minimum de personnel et avec une bouteille d'air comprimé 6l/300bar. Cette tente mesure 4m de long et 5m de large, ce qui permet de faire glisser la tente sur un véhicule grâce à la bâche amovible et de disposer encore d'un espace pour effectuer une libération.
Cette tente est également incroyablement rapide et facile à monter : 40 sec. maximum avec une bouteille d'air comprimé de 6L/300B sans l'utilisation d'un obturateur et de tuyaux d'air.
En cas d'urgence majeure, il est possible de relier à votre tente les tentes d'autres unités de la région au moyen d'une fermeture éclair.

Demande : Protection de l'environnement (vestiaire pour les porteurs de combinaisons de gaz / stockage et échange de protection respiratoire), Assistance technique (protection et transfert des personnes blessées / soins et traitement des chocs des personnes blessées / protection des personnes contre les intempéries / équipement / travaux de sauvetage), ...

En cas d'urgence ou de réparation, un prêt est toujours disponible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Surface au sol : environ 30 m2
- Largeur : 5 m
- Longueur : 6 m
- Hauteur latérale : 2 m
- Hauteur de la crête : 2,6 m
- Dimensions (emballé) : environ 125 x42 x57 cm
- Poids : environ 76 kg (y compris la bouteille d'air comprimé)
- Couleur extérieure : Blanc, avec deux panneaux de la Croix-Rouge sur le côté
- Tente gonflable, sans l'utilisation d'un obturateur et de tuyaux d'air
- Le temps de chargement : 40 secondes
- Gonflable avec 1 bouteille d'air comprimé (6 ou 6,8 l)
- Pression maximale : 0,40 bar
- Matériau du cadre gonflable : polyamide, recouvert de butadiène polychloré.
- Matériau de la toile de tente : Supratex, polyamide enduit d'un revêtement en acétate (240 g/m²), résistant aux flammes, aux déchirures et à l'eau.
- Matériau de la bâche de sol : Tissu enduit de PVC avec de bonnes propriétés antidérapantes et bandes velcro
- des ouvertures sur les côtés pour le passage de câbles, de tuyaux de chauffage, ...
- 10 dispositifs de suspension sur le cadre pour l'éclairage, le matériel de perfusion, etc.
- Version avec une fenêtre avec moustiquaire et moustiquaire rétractable

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Plusieurs tentes peuvent être connectées sans accessoires supplémentaires (via une fermeture éclair cousue)
- Boucle de portage à chaque coin de la tente de déploiement rapide pour faciliter les manœuvres à 4 personnes (ou pour attacher du lest supplémentaire)
- points de fixation autour de la tente à insertion rapide pour le piquetage
- Points de fixation pour la mise en place d'une cloison de séparation afin que la tente de déploiement rapide puisse être divisée en 2 compartiments
- 2 portes opposées amovibles sur le côté de 5m (ouverture de la porte : 2,5m x 2m de haut)
- L'explosion peut se faire directement sur la tente sans avoir à utiliser un réducteur de pression, car la tente est déjà équipée d'une soupape de surpression.

Contenu
- 1 auvent, capots de ventilation en façade
- Sac de transport pratique avec 2 fermetures rapides (système de ceinture de sécurité du véhicule) et 2 sangles de transport
- cordes d'orage
- pegs
- 1 kit de réparation
- 1 instruction de montage et d'entretien

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be