réf. 99001652

TUYAU DE REFOULEMENT VCM 70 20M DSP

TUYAUX DE REFOULEMENT

Diamètre : 70 mm
Diamètre : 70 mm
Longueur : 20 m
Couleur : gris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Maintenance minimale requise
- Résistant à la moisissure et à la pourriture
- Bonne résistance à l'abrasion
- Longue durée de vie
- Résistant à la chaleur, à l'ozone et aux intempéries
- Manchette de protection aux raccords
- Applications : Pompiers, Industrie, Navigation, Raffineries

- Diamètre : 70 mm
- Raccord : Fileté (filetage) avec raccords DSP70 à verrouillage
- Longueur : 20 m
- Revêtement extérieur : Tissu en polyester haute résistance à 100%
- Doublure intérieure : EPDM, caoutchouc synthétique
- Revêtement extérieur : Revêtement en polyuréthane
- Couleur : Gris
- Pression de rupture : 50 bar
- Pression de service : 17 bar
- Plage de température d'utilisation : -40 à +100 °C
- Poids : 495 g/mètre
- Poids total : environ 11,5 kg
- Conforme à la norme NBN S21-024
- Conforme à la norme EN 14540
- Conforme à la directive MED (Marine Equipment Directive)

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be