réf. 99001661

TUYAU VCM 110 20M DSP

TUYAUX DE REFOULEMENT

Couplage : DSP 110 avec serrure
Diamètre : 110 mm
Longueur : 20 m
Couleur : gris

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Maintenance minimale requise
- Sans moisissure ni pourriture
- Bonne résistance à l'abrasion
- Longue durée de vie
- Résistant à la chaleur, à l'ozone et aux mauvaises conditions météorologiques
- Manchon de protection fourni au niveau des accouplements
- Demande : Pompiers, Industrie, Maritime, Raffineries

- Diamètre : 110 mm
- Couplage : Coudé (fileté) avec des raccords DSP110 avec boulon.
- Longueur : 20 m
- Veste : Tissu 100% polyester à haute résistance
- Doublure intérieure : EPDM, caoutchouc synthétique
- Revêtement de la surface extérieure : revêtement en polyuréthane
- Couleur : gris
- Pression de l'écorce : 36 bar
- Pression de travail : 12 bar
- Température de fonctionnement : -40 à +100 °C
- Poids : 861 grammes/mètre
- Poids : environ 23 kg
- Conformément à la NBN S21-024
- En conformité avec la norme EN 14540
- Conformément à MED

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be