

réf. 99032087

POMPE VIDE-CAVE ATP10 RL 220V 1000L/MIN + CADRE

POMPES VIDE-CAVE MAST

Hauteur de déversement : max 11 m

Débit maximal : 1000 l/min

Sortie d'accouplement : DSP70 sans verrou

Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé

Puissance P1 : 1,8 kW

Protection contre le fonctionnement à sec et sans entretien

DESCRIPTION

Pompe de vidange sans colmatage de Mast, l'ATP10L, qui peut pomper des eaux usées contenant des solides ou des substances à fibres longues jusqu'à 65 mm de diamètre. La pompe peut être utilisée sans crépine, car le passage du sable est identique au diamètre d'entrée. L'efficacité est supérieure à 70%. Il peut être utilisé à la fois verticalement et horizontalement.

Fonctionne sur 230V. Entraînement possible avec groupe de puissance 5 kVA. Monté dans un cadre de transport.

Débit :

- 1000 l/min - 0 m de hauteur de déchargement
- 780 l/min - 3 m de hauteur de déchargement
- 500 l/min - 5 m de hauteur de déchargement
- 300 l/min - 7 m de hauteur de déchargement
- 0 l/min – 11 m de hauteur de déchargement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Une bride rotative sur la sortie de décharge permet de la régler à n'importe quel angle souhaité, de l'horizontale à la verticale. Cela permet au tuyau de décharge de monter un escalier ou un talus sans se courber.
- Ne contient pas d'huile, de silicones ou de graisse (peut donc être utilisé dans les zones où les exigences environnementales sont plus strictes).
- Peut être utilisé horizontalement et verticalement.
- La poignée est entourée de plastique et de métal et peut être attachée à une corde de travail.
- Protégé contre la surchauffe par un interrupteur thermique (thermistance PTC) 120°C.
- Sécurité contre le fonctionnement à sec grâce à une garniture mécanique spéciale.
- Contrôle de l'étanchéité : La pompe est équipée d'un capteur d'humidité dans le compartiment moteur qui garantit que la pompe est automatiquement arrêtée

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

si de l'humidité pénètre dans le compartiment moteur.


- Moteur encapsulé
- Sans entretien : pas de remplissage d'huile, pas de points de graissage, pas d'utilisation de produits d'étanchéité ni de travaux de réglage nécessaires.
- Faible colmatage grâce à la roue montée en hauteur.
- Condensateur intégré IP68
- Protection de redémarrage

- Pompe : pompe centrifuge monocellulaire
- Hauteur de déchargement : max 11 m
- Débit maximal : 1000 l/min
- Entrée des granulés : 65 mm
- Sortie : diamètre 2" 1/2
- Raccord de sortie : DSP70 sans verrou
- Entrée : diamètre 3".
- Raccord d'aspiration : Guillemin 70 sans verrou
- Température du liquide pompé : max 60°C
- Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm3
- Acidité du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 230V - 50 Hz – monophasé
- Puissance P1 : 1,8 kW
- Puissance P2 : 1,3 kW
- Courant nominal : 8,4 A
- Câble de connexion : Longueur 20m (H 07 RN-F 3 G 1,5)
- Fiche : Schuko IP67 16A naar DIN49443
- Degré de protection : IP68
- Matériau de la poignée : métal avec enveloppe en plastique
- Matériau du boîtier du moteur : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
- Matériau du corps de pompe : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
- Matériau du rotor : acier inoxydable 1.4021
- Matériau de la roue et du diffuseur : fonte DIN EN 1563
- Matériau des vis : acier inoxydable A2
- Matériaux des joints : élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
- Matériau de la garniture d'arbre : garniture mécanique anneau de carbone et contre-anneau en céramique
- Matériau de l'anneau inférieur : acier inoxydable 1.4021
- Dimensions : L 430 x B250 x H560 mm
- Poids : 26 kg









Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be