

réf. 99041884

COUSSIN D'OBTURATION PLUGY 40-70 2,5BAR

COUSSINS D'OBTURATION

Pression de service : 2,5 bars
Matériau : Caoutchouc NR/BR
Taille nominale : 40-70 mm
Renforcement en aramide
Construction flexible
Convient au test d'étanchéité EN 1610
Version résistante à l'huile disponible

DESCRIPTION

Obturateur gonflable en caoutchouc Nr-Br, renforcé par un fil d'aramide.
A utiliser dans un rayon de 40 à 70 mm de diamètre.
Idéal pour l'étanchéité des canalisations d'eau et d'égout.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taille nominale : 40-70 mm (1.5-2.8")
- Pression de travail : 2,5 bar
- Entrée d'air : raccord rapide R 1/4
- Résistance à la température : -20°C à +80°C
- Matériau : caoutchouc No-Br, renforcé par un fil d'aramide
- Boulon à œil : n/a
- Dimensions lorsque l'obturateur est rangé : D35 mm x L160 mm
- Poids : 0,2 kg

ACCESSOIRES/OPTIONS

- 99044365 : réducteur de pression 200/300 bar
- 99049651 : unité de contrôle simple 2.5 bar
- 99065976 : tuyau de remplissage 10m, rouge
- 99049603 : tuyau de remplissage 10m, bleu
- 99041913 : tuyau de remplissage 10m, jaune
- Manchon de protection

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be