



réf. 99056659

## POMPE VIDE-CAVE ATP15 L 220V 1500L/MIN

### POMPES VIDE-CAVE MAST

Hauteur de déchargement: max 20 m

Débit maximal : 1500 l/min

Entrée des granulés : 65 mm

Raccord de sortie : DSP70 sans verrou

Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé

Puissance P1 : 2,7 kW

Sans entretien et avec protection contre la marche à vide

#### DESCRIPTION

Pompe de vidange sans colmatage de Mast, l'ATP15L, qui peut pomper des eaux usées contenant des solides ou des substances à fibres longues jusqu'à 65 mm de diamètre. La pompe peut être utilisée sans crépine, car le passage du sable est identique au diamètre d'entrée. L'efficacité est supérieure à 70%. Il peut être utilisé à la fois verticalement et horizontalement.

Fonctionne sur 230V. Entraînement possible avec groupe de puissance 5 kVA.

Débit :

- 1500 l/min - 0 m de hauteur de déchargement
- 1100 l/min - 5 m de hauteur de déchargement
- 700 l/min - 10 m de hauteur de déchargement
- 2800 l/min - 15 m de hauteur de déchargement
- 0 l/min – 20 m de hauteur de déchargement

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Une bride rotative sur la sortie de décharge permet de la régler à n'importe quel angle souhaité, de l'horizontale à la verticale. Cela permet au tuyau de décharge de monter un escalier ou un talus sans se courber.
- Ne contient pas d'huile, de silicones ou de graisse (peut donc être utilisé dans les zones où les exigences environnementales sont plus strictes).
- Peut être utilisé horizontalement et verticalement.
- La poignée est entourée de plastique et de métal et peut être attachée à une corde de travail.
- Protégé contre la surchauffe par un interrupteur thermique (thermistance PTC) 120°C.
- Sécurité contre le fonctionnement à sec grâce à une garniture mécanique spéciale.


#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
info@vanassche-fire.be  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
services@vanassche-fire.be  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

- Contrôle de l'étanchéité : La pompe est équipée d'un capteur d'humidité dans le compartiment moteur qui garantit que la pompe est automatiquement arrêtée si de l'humidité pénètre dans le compartiment moteur.
- Moteur encapsulé
- Sans entretien : pas de remplissage d'huile, pas de points de graissage, pas d'utilisation de produits d'étanchéité ni de travaux de réglage nécessaires.
- Faible colmatage grâce à la roue montée en hauteur.
- Condensateur intégré IP68
- Protection de redémarrage
- Pompe : pompe centrifuge monocellulaire
- Hauteur de déchargement : max 20 m
- Débit maximal : 1500 l/min
- Entrée des granulés : 65 mm
- Sortie : diamètre 2" 1/2
- Raccord de sortie : DSP70 sans verrou
- Entrée : diamètre 3".
- Raccord d'aspiration : Guillemin 70 sans verrou
- Température du liquide pompé : max 60°C
- Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm<sup>3</sup>
- Acidité du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 230V - 50 Hz – monophasé
- Puissance P1 : 2,7 kW
- Puissance P2 : 2,0 kW
- Courant nominal : 13 A
- Câble de connexion : Longueur 20m (H 07 RN-F 3 G 1,5)
- Fiche : Schuko IP67 16A naar DIN49443
- Degré de protection : IP68
- Matériau de la poignée : métal avec enveloppe en plastique
- Matériau du boîtier du moteur : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
- Matériau du corps de pompe : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
- Matériau du rotor : acier inoxydable 1.4021
- Matériau de la roue et du diffuseur : fonte DIN EN 1563
- Matériau des vis : acier inoxydable A2
- Matériaux des joints : élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
- Matériau de la garniture d'arbre : garniture mécanique anneau de carbone et contre-anneau en céramique
- Matériau de l'anneau inférieur : acier inoxydable 1.4021
- Dimensions : L 420 x B250 x H590 mm
- Poids : 38 kg



### **Vanassche Firefighting Engineering**

Brugsesteenweg 8  
 B-8531 Harelbeke  
 +32 (0) 56 710 130  
 info@vanassche-fire.be  
 BE 0415.345.684  
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
 vanassche-fire.be

### **Vanassche Services**

Brugsestraat 153  
 B-8531 Harelbeke  
 +32 (0) 56 738 188  
 services@vanassche-fire.be  
 BE 0473.397.315  
 RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
 vanassche-fire.be