




réf. 99054324

POMPE VIDE-CAVE ATP15 RL 220V 1500L/MIN

POMPES VIDE-CAVE MAST

Hauteur de déchargement: max 20m

Débit maximal : 1500 l/min

Entrée des granulés : 65 mm

Raccord de sortie : DSP70 sans verrou

Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé

Puissance P1 : 2,7 kW

Sans entretien et avec protection contre la marche à vide

DESCRIPTION

Pompe de vidange sans colmatage de Mast, l'ATP15RL, qui peut pomper des eaux usées contenant des solides ou des substances à fibres longues jusqu'à 65 mm de diamètre. La pompe peut être utilisée sans crépine, car le passage du sable est identique au diamètre d'entrée. L'efficacité est supérieure à 70%. Il peut être utilisé à la fois verticalement et horizontalement.

Fonctionne sur 230V. Entraînement possible avec groupe de puissance 5 kVA. Monté dans un cadre de transport.

Débit :

- 1500 l/min - 0 m de hauteur de déchargement
- 1100 l/min - 5 m de hauteur de déchargement
- 700 l/min - 10 m de hauteur de déchargement
- 2800 l/min - 15 m de hauteur de déchargement
- 0 l/min – 20 m de hauteur de déchargement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Une bride rotative sur la sortie de décharge permet de la régler à n'importe quel angle souhaité, de l'horizontale à la verticale. Cela permet au tuyau de décharge de monter un escalier ou un talus sans se courber.
- Ne contient pas d'huile, de silicones ou de graisse (peut donc être utilisé dans les zones où les exigences environnementales sont plus strictes).
- Peut être utilisé horizontalement et verticalement.
- La poignée est entourée de plastique et de métal et peut être attachée à une corde de travail.
- Protégé contre la surchauffe par un interrupteur thermique (thermistance PTC) 120°C.
- Sécurité contre le fonctionnement à sec grâce à une garniture mécanique spéciale.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Contrôle de l'étanchéité : La pompe est équipée d'un capteur d'humidité dans le compartiment moteur qui garantit que la pompe est automatiquement arrêtée si de l'humidité pénètre dans le compartiment moteur.
 - Moteur encapsulé
 - Sans entretien : pas de remplissage d'huile, pas de points de graissage, pas d'utilisation de produits d'étanchéité ni de travaux de réglage nécessaires.
 - Faible colmatage grâce à la roue montée en hauteur.
 - Condensateur intégré IP68
 - Protection de redémarrage
-
- Pompe : pompe centrifuge monocellulaire
 - Hauteur de déchargement : max 20 m
 - Débit maximal : 1500 l/min
 - Entrée des granulés : 65 mm
 - Sortie : diamètre 2" 1/2
 - Raccord de sortie : DSP70 sans verrou
 - Entrée : diamètre 3".
 - Raccord d'aspiration : Guillemin 70 sans verrou
 - Température du liquide pompé : max 60°C
 - Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm3
 - Acidité du liquide pompé : pH 5-8
 - Moteur : 230V - 50 Hz – monophasé
 - Puissance P1 : 2,7 kW
 - Puissance P2 : 2,0 kW
 - Courant nominal : 13 A
 - Câble de connexion : Longueur 20m (H 07 RN-F 3 G 1,5)
 - Fiche : Schuko IP67 16A naar DIN49443
 - Degré de protection : IP68
 - Matériau de la poignée : métal avec enveloppe en plastique
 - Matériau du boîtier du moteur : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
 - Matériau du corps de pompe : alliage d'aluminium DIN EN 1706, sans corrosion et résistant à l'eau de mer.
 - Matériau du rotor : acier inoxydable 1.4021
 - Matériau de la roue et du diffuseur : fonte DIN EN 1563
 - Matériau des vis : acier inoxydable A2
 - Matériaux des joints : élastomères résistants à l'huile de qualité NBR
 - Matériau de la garniture d'arbre : garniture mécanique anneau de carbone et contre-anneau en céramique
 - Matériau de l'anneau inférieur : acier inoxydable 1.4021
 - Dimensions : L 420 x B250 x H590 mm
 - Poids : 38 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Vanassche Services