réf. 99045605

POMPE K2F 220V 200L/MIN SERPILLIERE

POMPES SUBMERSIBLES MAST

Hauteur de refoulement : max. 10 m
Débit maximal : 200 l/min
Passage de grain : 3 mm
Raccord : DSP45 avec verrou
Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé
Puissance P1 : 700 W
Hauteur d'aspiration à plat : 7 mm
Sans entretien, protection contre la marche à sec et auto-amorçage

DESCRIPTION

Pompe submersible de type K2F Mast, 220 V, avec un débit maximal de 200 litres par minute, livrée avec un raccord DSP45 avec verrou. La pompe est spécialement conçue pour l'aspiration à plat. Elle pompe même lorsque le niveau de liquide est au plus bas, à environ 7 mm. Étant donné que le liquide est aspiré uniquement sur le côté, la pompe ne peut pas s'accrocher à des sols instables (par exemple, les sols de tentes DECON).

APPLICATION

Pour une utilisation exigeante avec de l'eau sale dans les puits et les trous. Peut également être utilisée pour le pompage de fioul à température ambiante (conformément aux réglementations légales).

DEBIT

- 200 l/min - hauteur de refoulement 0 m
- 170 l/min - hauteur de refoulement 3 m
- 130 l/min - hauteur de refoulement 5 m
- 0 l/min - hauteur de refoulement 10 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ne contient pas de silicones
- Dispositif de décharge intégré
- Moteur avec protection thermique de l'enroulement
- Fonctionnement à sec en toute sécurité
- Sans entretien

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Aspiration uniquement latérale (ne colle pas au sol)
- Avec clapet anti-retour intégré

POMPE
- Pompe centrifuge à un étage
- Hauteur de refoulement maximale : 10 m
- Débit maximal : 200 l/min
- Passage de grain : 3 mm
- Hauteur d'aspiration à plat : 7 mm
- Sortie : diamètre 1" 1/4
- Raccord : DSP45 avec verrou
- Température du liquide pompé : max 45°C (permanent), max 80°C (jusqu'à 3 minutes)
- Densité du liquide pompé : max 1,1 kg/dm3
- pH du liquide pompé : pH 5-8
- Moteur : 230 V - 50 Hz - Monophasé
- Puissance P1 : 700 W
- Puissance P2 : 380 W
- Courant nominal : 3,3 A
- Câble d'alimentation : Longueur 10 m (H 07 RN-F 3 G 1,0)
- Prise : Schuko IP 44
- Poignée de transport : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Boîtier du moteur : Acier inoxydable 1.4301
- Boîtier de la pompe : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Rotor : Acier inoxydable 1.4122
- Turbine : Polyoxyméthylène (POM), haute dureté, haute résistance à l'usure
- Vis : Acier inoxydable A2
- Joints : Caoutchoucs élastomères résistant à l'huile, qualité NBR
- Joint d'arbre : NBR Perbunan triple
- Passoire : Plastique dur (PP) (30 % renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Dimensions : Dia175 x H282 mm
- Poids : 6,9 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be