



réf. 99031785

POMPE K5SI 220V 330L/MIN+FLOTTEUR INTERNE

POMPES SUBMERSIBLES MAST

Hauteur de refoulement : max. 11 m

Débit maximal : 330 l/min

Passage des grains : 10 mm

Raccord : DSP45 avec verrouillage

Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé

Puissance P1 : 810 W

Sans entretien et protection contre le fonctionnement à sec

DESCRIPTION

Pompe submersible Mast modèle K5SI 220V avec un débit maximal de 330 l/min, livrée avec un raccord DSP45 à verrou. Pourvu d'un flotteur interne.

Applications : Pour une utilisation exigeante avec de l'eau sale dans des puits et des fosses. Peut également être utilisée pour pomper du fioul à température ambiante (conformément aux réglementations légales).

Débit :

- 330 l/min - Hauteur de refoulement de 0 m
- 300 l/min - Hauteur de refoulement de 2 m
- 200 l/min - Hauteur de refoulement de 6 m
- 0 l/min - Hauteur de refoulement de 11 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Ne contient pas de silicone
- Dispositif de soulagement de traction intégré
- Moteur avec protection thermique de l'enroulement
- Fonctionnement à sec en toute sécurité
- Sans entretien
- Tamis amovible pour une aspiration plus profonde (fermeture par clip)
- Interrupteur à flotteur intégré (activation à 14 cm / désactivation à 3 cm)
- Pompe : Pompe centrifuge à un étage
- Hauteur de refoulement maximale : 11 m


Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Débit maximal : 330 l/min
- Passage de grain : 10 mm
- Sortie : diamètre 1" 1/4
- Raccord : DSP45 avec verrou
- Température du fluide pompé : max 45°C (en continu), max 80°C (jusqu'à 3 min)
- Densité du fluide pompé : max 1,1 kg/dm³
- pH du fluide pompé : 5-8
- Moteur : 230V - 50 Hz - monophasé
- Puissance P1 : 810 W
- Puissance P2 : 500 W
- Courant nominal : 3,7 A
- Câble de raccordement : Longueur 10 m (H 07 RN-F 3 G 1,0)
- Prise : Schuko IP 30
- Poignée de transport : Plastique dur (PP) (30% renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Boîtier du moteur : Acier inoxydable 1.4301
- Boîtier de la pompe : Plastique dur (PP) (30% renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Rotor : Acier inoxydable 1.4122
- Roue : Polyoxyméthylène (POM), haute dureté, haute résistance à l'usure
- Vis : Acier inoxydable A2
- Joints : Caoutchouc NBR de qualité résistant à l'huile
- Joint d'arbre : NBR Perbunan triple
- Tamis : Plastique dur (PP) (30% renforcé de fibres de verre), résistant aux chocs
- Dimensions : Dia175 x H280 mm
- Poids : 7,3 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be