réf. 99012757

# LANCE BASSE PRESSION QUADRAFOG QF500 6 BAR 1"1/2 F

## LANCES TFT BASSE PRESSION

Pression Pn: 16 bar
Sélection du débit par l'anneau sélecteur: 100 / 250 / 350 / 500 l/min. (à 6 bar) + position de rinçage
Débit sélectionnable (pas automatique)
Vanne à boisseau sphérique en acier inox avec commande par poignée «étrier»
Poignées disponibles en 11 couleurs (noir de base)

DESCRIPTION
Lance TFT - Série Quadrafog
Une lance compacte et légère avec des performances élevées et une conception robuste. Equipé d'une poignée étrier pour actionner la vanne à boisseau sphérique. La tête de la lance est munie d'une bague dentée fixe et d'un pare-chocs en caoutchouc.
La lance est équipée d'une bague de réglage du débit avec verrouillage tactile à bille (capteur de position), permettant de sélectionner facilement le débit souhaité. La tête est également dotée d'un marquage tactile qui indique clairement la position « angle d'attaque » du jet.

Convient pour un montage sur une ligne à basse pression.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Lance basse pression de modèle « Américain »
- Type : EN 15182-2 Type 3, à débit sélectionnable (pas automatique)
- Sélection du débit par l'anneau sélecteur: 100 / 250 / 350 / 500 l/min. à 6 bar + position de rinçage
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Portée : environ 40 m à 500 l/min
- Raccord tournant 360° 1,5" BSP F avec raccord DSP 45
- Vanne à boisseau sphérique en acier inox avec commande par poignée « étrier »
- Diffuseur à dents métalliques fixes formant un cône de brouillard de fines gouttelettes
- Pare-chocs de protection en caoutchouc
- Jet réglable du jet complet à l'écran d'eau 130° avec capteur tactile de la position « angle d'attaque ».
- Poignée pistolet isolante en matière synthétique
- Corps de lance en aluminium anodisé dur

**Vanassche Firefighting Engineering**
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

**Vanassche Services**
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Dimensions : 290 x 240 x 100 mm
- Poids : 1,79 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Poignées disponibles en 11 couleurs
- 99012806 : Adaptateur polymousse bas foisonnement
- 99012810 : Adaptateur polymousse bas et moyen foisonnement






**Vanassche Firefighting Engineering**
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

**Vanassche Services**
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be