

réf. 99090124

VENTILATEUR SUR BATTERIE BATFAN 3 LI+ GEN 2 220V

VENTILATEURS SUR ACCU

Vitesse réglable
Débit: 29 270 m³/h
Diamètre de l'hélice: 420mm
Autonomie: 50 minutes à pleine vitesse

DESCRIPTION
Le BATfan GEN2 de la marque Leader est un ventilateur pliable et compact, léger et facile à transporter par une seule personne, et rapide à mettre en place. Grâce à sa petite taille, le BATfan GEN2 est particulièrement adapté aux maisons avec des portes étroites et aux petits appartements. Le BATfan GEN2 fonctionne en mode autonome grâce à une batterie rechargeable. La combinaison optimale de la grille, de l'hélice et du capot permet d'obtenir un jet d'air très concentré et très puissant.

Utilisations : Seul, à l'entrée d'un bâtiment (par exemple, maisons, petits immeubles d'appartements), Ventilateur de passage aux étages supérieurs, Mode attaque pour la porte d'un appartement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Angle d'inclinaison réglable dans n'importe quelle position entre +65° et -90° (permet un positionnement à plat au-dessus d'un trou d'homme).
- Ventilateur portable sur batterie
- Fonctionne sur batterie ou sur secteur si nécessaire (la batterie se recharge en même temps)
- Pliable
- Portable par une seule personne grâce à une poignée de transport et une sangle de transport
- Commande par boutons affleurants = risques de casse réduits (clavier à membrane pour assurer la robustesse en opération)
- Batterie remplaçable

- Débit à l'air libre: 29 270 m3/h
- Débit PPV selon l'AMCA : 18 600 m3/h
- Diamètre de l'hélice : 420 mm
- Moteur électrique : 600 W - vitesse réglable - IP66
- Alimentation du chargeur : 220V (monophasé) - 50/60 Hz
- Chargeur intégré : recharge pendant l'utilisation
- Indicateur de charge de la batterie

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Eclairage par 10 LED de la zone de soufflage
- Consommation électrique - stable : 4 A lorsqu'il est connecté à 220V
- Batterie : Li-Ion (remplaçable) (non incluse)
- Autonomie : 50 minutes à pleine vitesse / 3h30 à 60%
- Temps de charge : 100% en 7h30 avec le chargeur interne / 100% en 3h avec le chargeur externe
- Fiche : Mâle CE
- Niveau sonore : 76,8 dB à 3 mètres
- Indice de protection : IP 66
- Conforme à la norme EN 50178
- Conçu pour une chute de 2 mètres
- Matériau du boîtier : HDPE
- Matériau de l'hélice : résine composite
- Matériau de la grille : matériau composite
- Dimensions : L540 x P530 x H270 mm
- Poids : 24 kg

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- 99075549 : Chargeur externe 220V
- 99075548 : Batterie Li-Ion
- Rallonge de 50 m dans un sac avec fiches verrouillables européennes - câble 3x2,5 mm²
- Rallonge de 100 m dans un sac avec fiches verrouillables européennes - câble 3x1,5 mm²
- Gaine spiralée d'aspiration et soufflage de 5 m (dia 500mm)
- Gaine d'aspiration et soufflage de 5m (raccord ZAG300mm)
- Adaptateur ZAG 300mm brumisateur avec entrée 3/4" BSP F
- 99034647 : Adaptateur de mousse haut foisonnement. Livré avec un tuyau en plastique de 35 m en polyéthylène.









Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be