



réf. 99018956

POMPE DE VIDANGE WH20XK1DX 500L 50M+

POMPES VIDE-CAVE HONDA

Hauteur de refoulement : max. 50 m

Débit maximal : 500 l/min

Grain maximal : 3 mm

Raccord de sortie : DSP70 sans verrou

Moteur : 4 temps, configuration OHV, essence Honda GX160 - refroidi par air

Puissance nominale P1 : 3,6 kW à 3 600 tr/min

Autonomie : environ 2 h 30 min

DESCRIPTION

Pompe haute pression Honda WH 20 X, idéale pour pomper de grandes quantités d'eau sur de longues distances et à grande hauteur. Conçue pour un usage intensif, avec un débit maximal de 500 l/min et une pression de 5 bars.

Application : Convient à la lutte contre les incendies dans les zones isolées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système anti-vibrations : équipé de supports de moteur en caoutchouc pour limiter les contraintes mécaniques
- Arrêt en cas de niveau d'huile insuffisant
- Décompression automatique
- Châssis de transport assurant également la protection du moteur
- Hauteur d'aspiration : 8 m
- Hauteur de refoulement : max. 50 m
- Débit maximal : 500 l/min
- Granulométrie admissible : 3 mm
- Sortie : diamètre 2"
- Raccord de sortie : DSP70 sans verrou
- Entrée : diamètre : 2"
- Raccord d'aspiration : Guillem 70 sans verrou
- Moteur : 4 temps, distribution OHV, essence Honda GX160 - refroidi par air
- Démarreur : démarreur à cordon à répétition

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Cylindrée : 163 cm³ (1 cylindre)
- Puissance nominale P1 : 3,6 kW à 3 600 tr/min
- Capacité du réservoir : 3,1 litres
- Autonomie : environ 2 h 30 min
- Niveau sonore : max. 106 dB
- Diamètre et type de filetage admission/échappement : 50/2-PF mm/pouces
- Matériau du corps de pompe : fonte
- Matériau de la roue : fonte
- Matériau du carter : aluminium
- Matériau des joints : joints mécaniques en carbure de silicium
- Dimensions : L 520 x l 400 x H 450 mm
- Poids : 27 kg



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be