réf. 99039693

EMULSEUR UNISERAL FF60 - CLASSE A - FUT 200L

EMULSEURS CLASSE A

DESCRIPTION

Mousse synthétique de classe A UNISERAL FF 60 pour l'extinction des substances de classe A (feux de forêt et de route, feux de chambre, pneus et véhicules).

Réduit la tension superficielle de l'eau à une concentration de 0,05% de 70 mN/m à 28,5 mN/m. En cas d'utilisation à des concentrations de 0,5 à 3 %, il est également possible de supprimer les vapeurs inflammables.

Il s'agit d'un concentré de mousse à faible et moyenne expansion.

Dosage recommandé :

- pour une application mouillante : 0,3 à 3 %.
- pour l'application de la mousse : 0,6 à 1
- Hydrocarbures d'extinction : 1

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propriétés physico-chimiques typiques à 20°C

- Type : concentré synthétique
- Peut être rincé avec : de l'eau propre, de l'eau saumâtre ou de l'eau salée
- Ratio : de 0,05% à
- Densité : 1,016 g/ml ± 0,01
- Acidité : pH 8,0 ± 1
- Tension de surface (solution à 0,05 %): : 28,5 mN/m
- Point de congélation : < -15°C
- Biodégradabilité : 100% en 28 jours
- Standardisation : EN 1568:2008
- Conditionnement : fûts de 200 litres

(prix par litre)

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be