

réf. 99091082

LANCE CM PLASTIC DIN 15182-3 STORZ C

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

DESCRIPTION

La lance à usage multiple a un jet plein ainsi qu'un jet de pulvérisation. L'extrémité de la lance est munie d'un embout dévissable. Si l'on retire cet embout, le débit de la lance est doublé.

La construction est robuste et très simple, ce qui rend la lance d'incendie peu sensible aux pannes et à la saleté.

L'intensité et l'angle de pulvérisation peuvent être modifiés en continu grâce à des positions intermédiaires dans la zone de pulvérisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance type : EN15182-3 à débit fixe et jet réglable
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Débit avec orifice dévissable Ø 9 mm monté : 120/min - avec rideau d'eau 290 l/min
- Débit avec orifice dévissable démonté : 230 l/min - avec rideau d'eau 400 l/min
- Vanne à boisseau sphérique à trois positions : fermée, jet plein, jet pulvérisé
- Angle de pulvérisation de 15-20°.
- Portée: 24 m jet plein, 10 m jet pulvérisé
- Dimensions: 440 x 98 x 170 mm
- Raccord: Storz C-52
- Matériau : aluminium / plastique
- Poids : 1,2 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be