

réf. 99014985

LANCE CMM DSP 45 A ANNEAU D'EAU

LANCES D'INCENDIE DIVERSES

Facile à utiliser

Débit : 130-230 l/min ((à 6 bar), avec rideau d'eau 290-400 l/min

Vanne à boisseau sphérique à trois positions : jet plein, jet diffusé et position fermée

Avec rideau d'eau de protection du lancier

Raccord DSP 45 aluminium

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lance type : EN15182-3 à débit fixe et jet réglable dotée d'un anneau d'eau de protection
- Débit : 130 - 230 l/min (à 6 bar), avec rideau d'eau 290 - 400 l/min
- Pression Pr : 6 bar
- Pression Pn : 16 bar
- Débit avec orifice dévissable Ø 9 mm monté : 120/min
- Débit avec orifice dévissable démonté : 230 l/min
- Debit de l'anneau d'eau : 130l/min
- Vanne à boisseau sphérique à trois positions : fermée, jet plein, jet pulvérisé
- Réglage du rideau d'eau par vanne périphérique rotative
- Angle de pulvérisation de 15-20°.
- Portée: 24 m jet plein, 10 m jet pulvérisé
- Raccord: DSP 45 aluminium
- Matériau : aluminium
- Poids : 1,7 kg



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be