

réf. 99072894

BATTERIE PBPA287 PENTHEON

MATÉRIEL DE SAUVETAGE PENTHEON

Durée de vie minimale : 500 cycles

Capacité : 7 Ah

Énergie : 176 Wh

Temps de charge : 60 min sur le chargeur, 95 min sur les outils

Indice de protection : IP67

DESCRIPTION

Batterie spécialement conçue pour les outils Homatro Pentheon et les matériaux d'étalement OmniLock. Peut être chargée à la fois sur le chargeur et sur l'outil. La batterie de l'outil a la priorité sur la batterie du chargeur, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de changer de batterie après une intervention. Une gestion efficace de la batterie ! De plus, les batteries sont dotées de cellules puissantes et de grande capacité, ce qui permet à la batterie de moins chauffer et de travailler plus longtemps à pleine puissance. Les voyants LED sur la batterie fournissent des informations en temps réel sur la température et l'état de charge de la batterie, sans avoir à appuyer sur un bouton. Bien que la batterie dispose d'un interrupteur intégré pour l'outil, aucun courant n'est présent sur les contacts tant que la batterie n'est pas connectée à l'outil. La batterie peut donc être placée dans une flaque d'eau sans danger. Enfin, la batterie est également adaptée à une utilisation sous l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diagnostic en temps réel de la température et de l'état de charge de la batterie
- Convient pour la charge sur l'outil ou via le chargeur
- Interrupteur intégré
- Aucun courant sur les contacts lorsque la batterie n'est pas connectée
- Fonctions de sécurité : microprocesseur pour la gestion de la charge de la batterie, protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité, détection de batterie défectueuse, protection contre l'augmentation de la pression dans la batterie, ajustement dynamique du courant de charge, détection automatique de la tension, protection contre les surtensions et les sous-tensions.
- Type de batterie : Li-Ion
- Tension : 28V DC
- Capacité : 7 Ah
- Énergie : 176 Wh
- Durée de vie minimale : 500 cycles
- Temps de charge : 60 min sur le chargeur, 95 min sur l'outil
- Indice de protection : IP67
- Dimensions (LxIxH) : 188 x 107 x 110 mm
- Poids : 1,5 kg

À CONNECTER À

- 99072895 : chargeur de batterie PBCH1
- Outils Pentheon

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be