

réf. 99065105

TRONCONNEUSE STIHL MS462-R 50CM

TRONÇONNEUSES DE SAUVETAGE

DESCRIPTION

Tronçonneuse thermique compacte et extrêmement puissante, conçue pour une utilisation par les services de secours. Parfaitement adaptée aux applications intensives où les pompiers, les services d'urgence et la protection civile doivent couper des matériaux extrêmement résistants. Son moteur délivre une puissance élevée dès le régime intermédiaire.

Grâce au système M-Tronic qui reconnaît automatiquement le démarrage à froid ou à chaud, le commutateur combiné ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage. Vous pouvez immédiatement accélérer à plein régime. Après l'arrêt, le levier de commande revient automatiquement en position de fonctionnement, ce qui permet un redémarrage immédiat de la machine chaude.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tronçonneuse thermique
- Moteur 2 temps avec technologie 2-MIX (réduit la consommation de carburant jusqu'à 20 % par rapport à un moteur sans cette technologie)
- Système anti-vibrations
- Stihl M-Tronic : réglage automatique du moteur pour une puissance optimale
- Carter du pignon de chaîne avec profils de glissement et bords de guidage intégrés : réduit l'effort nécessaire pour dégager les branches du tronc + meilleure évacuation des copeaux
- Commutateur combiné avec fonction d'arrêt automatique
- Compensateur : système de régulation dans le carburateur maintenant la puissance même en cas d'encrassement progressif du filtre à air
- Soupape de décompression pour un démarrage plus souple
- Bouchon de réservoir de carburant et d'huile sans outil
- Filtre HD2 avec joint radial
- Carter du pignon de chaîne avec écrous imperdables
- Tension de chaîne latérale
- Poignée tubulaire avec support pour clé combinée
- Plaque de protection sur le silencieux
- Limiteur de profondeur de coupe avec système de réglage rapide : réglage en continu de la profondeur de coupe jusqu'à environ 20 cm (utilisable avec des gants)
- Large poignée de démarrage

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Guide-chaîne : 50 cm
- Pas de chaîne : 3/8” (6 mm)
- Chaîne Oilomatic : RDR
- Cylindrée : 72,2 cm³
- Puissance : 4,4 kW (6 ch)
- Capacité du réservoir de carburant : 0,72 litre
- Capacité du réservoir d’huile : 0,34 litre
- Rapport poids/puissance : 1,5 kg/kW
- Niveau de vibrations : 3,3 (gauche) 2,7 (droite) m/s² selon ISO 22867
- Niveau de puissance sonore : 119 dB(A) selon ISO 22868
- Niveau de pression sonore : 108 dB(A) selon ISO 22868
- Émission de CO2 : 697 g/kWh
- Poids (sans carburant, guide-chaîne et chaîne) : 6,5 kg
- Poids (avec guide-chaîne et chaîne) : 8,2 kg





















Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be