

AUTOPOMPE INDUSTRIELLE À MOUSSE VYNOVA

- **Client**: Vynova
- **Châssis**: Scania G360
- **Particularité**: canon de toit POK jusqu'à 4000 l/min.

L'autopompe industrielle à mousse *Vynova* a été conçu pour une lutte efficace et fiable contre les incendies industriels. Ce véhicule allie fonctionnalité, sécurité et technologies innovantes, et est spécialement adapté aux exigences des environnements industriels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis

- Scania G360 B4X2NZ17L, équipé d'un puissant moteur Euro 6 de 360 ch (265 kW).
- Boîte de vitesses automatique (Allison MD3200) avec double prise de force (PTO) pour l'entraînement à la fois de la pompe à mousse Linde et de la pompe à eau Ziegler.
- Vitesses maximales : 110 km/h en mode prioritaire, 90 km/h en mode non prioritaire.

Cabine

- Cabine spacieuse avec 3 sièges, garnie d'un revêtement confortable en Black Durawear et de ceintures de sécurité rouges à 3 points.
- Supports intégrés pour appareils respiratoires dans les sièges des accompagnants.
- Conception pratique favorisant une montée et descente rapides.

Superstructure

- Construction *Alpas* avec 4 volets roulants et 4 marches d'accès.
- Réservoirs d'eau et de mousse de 2500 litres chacun.
- Compartiments arrière offrant un large espace pour le matériel et les équipements de pompage.

Installation électrique

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Équipé d’un éclairage LED périphérique et d’un mât d’éclairage puissant avec fonction d’inclinaison et de rotation.
- Systèmes de sécurité comprenant caméras d’angle mort et de recul.
- Interrupteur automatique de batterie et alimentation pneumatique externe avec dispositif d’arrêt moteur.

Installation hydraulique

- Pompe basse pression (FPN10-4000) avec régulation automatique de la pression et protection contre la surchauffe.
- Canon de toit d’une capacité de 4000 l/min (fonctionnement à l’eau ou à la mousse auto-amorçante à 3 %), commandé via une télécommande sans fil.

Aménagement

- Entièrement équipé avec divers outils, échelles, lampes Peli et un bloc de tiroirs pour les EPI (*équipements de protection individuelle*).








Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be