

CONTENEUR À MOUSSE

- **Client**: Service d'incendie Bruxelles
- **Particularité**: 8 IBC
- **Équipement** : système de mélange de mousse, canon à mousse

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis/traîneau

- Longueur totale : 6 530 mm
- Largeur utile : 2 500 mm
- Longerons : IPN 180 mm
- Système de levage : système à crochet (Dalby SHM/28T)
- Deux roues en plastique de 300 mm de large chacune, montées sur roulements graissables.
- Le dernier et l'avant-dernier travers sont des tubes de 100x100x4 mm entre lesquels sont fixés les supports des roues.
- Le châssis est renforcé sur la zone de basculement, sur une longueur d'environ 1 250 mm, par une plaque extérieure de 5 mm d'épaisseur soudée en continu.
- Derrière l'axe d'accrochage, une plaque de protection de 10 mm d'épaisseur est installée.
- Sur les traverses, huit cadres en profilé 50x50x4 mm sont prévus, chacun muni, dans les quatre coins et au centre, de plats de 8 mm d'épaisseur et 100 mm de haut pour maintenir les cubitainers en position.
- Chaque cadre comporte deux crochets d'arrimage pour la fixation des cubitainers.
  Livré avec 16 sangles d'arrimage à cliquet.
- Poids du châssis, roues comprises : ± 1 200 kg.

Afwerking : Alle lasnaden zijn continu
Alle lassen zijn ontdaan van spatten.
Volledig stralen en metalliseren.
Twee antiroestlagen (2K epoxy primer) en twee afwerkingslagen in tweecomponenten PU lak RAL 3020.

De slede is geleverd met 8 afzonderlijke gevulde schuimcontainers (cubitainers) van elk 1.000 liter.

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

De cubitainers zijn onderling verbonden via afsluiters op een gemeenschappelijke ringleiding.

Schuimmengsysteem

- Merk: Firedos Type: FD10000 3/3-S
- Schuimmengsysteem aangedreven door een watermotor
- Schuimpercentage: 3% + 3% stapsgewijs aanpasbaar
- Minimum waterdebiet: 650l/min
- Maximum waterdebiet: 10.000l/min
- Bedrijfstemperatuur: 5°C - 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C - 80°C
- Bedrijfsdruk: 5-16 bar
- Gewicht: 665kg
- Lengte: 1.770mm
- Breedte: 1.450mm
- Hoogte: 990mm

  De RVS voedings- en perscollector van het schuimmengsysteem bestaan uit 2 x Storz 150mm en 1 x DSP 110mm, voorzien van afsluiters.
  Het schuimmiddel wordt via de centrale ringleiding naar het schuimmengsysteem geleidt.
  Een tweede aansluiting wordt voorzien voor het aanzuigen van schuimmiddel via een externe leiding met dompelbuis diam 70mm.


Schuimmonitor

Op de slede wordt een manueel bediend schuimkanon gemonteerd

- Merk: Firedos
- Type: M4-MO/AFPD8-MO
- Monitor bestaande uit een roterende basis met schuimpijp met deflector
- De monitor wordt met de hand bediend via handwielen
- Waterdebiet: maximum 8.000l/min (bij min 9 bar)
- Aansluiting roterende basis: flens DN150/PN16
- Maximum bedrijfsdruk: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur: -30°C - 60°C
- Aandrijving: via handwielen
- Beweging: horizontaal: 360° zonder limit / verticaal tot 90°
- Kleur: RAL3020
- Opbergplaats:

  Op de slede is een roestvrij stalen koffer geplaatst voor het opbergen van diverse persslangen en koppelingen
- Afmetingen koffer: 1200mm x 600mm x 600mm




Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be