

ref. 99075780

HANDLAMP ADALIT L-5000 LED EXPLOSIEVEILIG Z0/Z20 FLOOD

HANDLAMPEN

Brede lichtbundel
Lichtopbrengst: max. 500 Lumen
Geïntegreerde oplaadbare Lithium-Ion batterij
Autonomie: 6u (op max) / 12u / 24u
Kantelbare kop
Magneten aan de achterzijde
ATEX gekeurd

OMSCHRIJVING
Deze explosieveilige (Z0/20) handlamp is licht, handig en uiterst krachtig.
Net als de alomgekende handlamp L-3000 is deze L-5000 ook uitgerust met een kantelbare kop, een digitaal display en een geavanceerde optische lens.
Hij kan worden gebruikt in de meest veeleisende en ongunstige werkomstandigheden.

De L-5000 Z0 F (flood) heeft een brede lichtbundel met gemiddeld bereik. Ideaal voor zoek- en reddingsacties en gebiedsverlichting.
Voor een geconcentreerde lichtbundel met groot bereik is er de L-5000 Z0 (spot). Ideaal voor zoek- en reddingsacties.
Lader is optioneel.

Atex zone 0 voor gassen en stof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Goedgekeurd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen ATEX ZONE 0/20
- Optische lens met brede lichtbundel (flood)
- Twee rode LED's om de positie van de gebruiker te markeren
- Signalisatiefunctie: amberlicht (2x)
- Noodverlichting (2x)
- Digitaal display met aanduiding in uren en minuten van de autonomie
- Brandduur tot 48 uur

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Schouderriem inbegrepen
- Magneten aan de achterzijde

- Lens: 7 LED's (1x 3W hoge opbrengst / 2x noodverlichting / 2x signalisatiefunctie / 2x rode LED's achteraan)
- Lichtopbrengst: max. 500 Lumen
- Lichtsterkte: 20 000 candela
- Lichtbereik: 285 m
- Autonomie: 6 uur (hoog) / 12 uur (normaal) / 24 uur (batterij besparend)
- Batterij: oplaadbare Lithium-Ion (3,7 V)
- Afmetingen (L x B x H): 260 x 110 x 110 mm
- Kleur: geel met zwart
- Kantelbare kop: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°
- Materiaal: High-Impact kunststof, antistatisch, bestand tegen hoge temperaturen en corrosieve producten
- Beschermingsklasse: IP66
- Gewicht: 1300 gr.
- Atex gekeurd II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 1D Ex ia IIIC T135ºC Da GAS ZONE 0 | 1 | 2 DUST ZONE 20 | 21 | 22
- Levering omvat: Lamp, schouderriem, magneten

ACCESSOIRES
- schouderriem
- magneten
- driepikkel
- 99068937: lader: 12V/24V - 220V



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be