

ref. 99050040

HEMISPHERE MONITOR

DRAAGBARE BLUSMONITOREN

OMSCHRIJVING

De Hemisphere is een veelzijdige, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken verplaatsbare monitor die de gebruiker de mogelijkheid biedt om snel water te voorzien op plaatsen waar grondmonitoren dat niet kunnen.

De monitor kan hierbij stabiel aan een verscheidenheid aan bevestigingen worden gemonteerd. Er bestaan bevestigingen die vast gemonteerd worden op een muur, maar ook ter plaatse geïnstalleerd kunnen worden op een balustrade, tank, … noem maar op.

Dankzij zijn ontwerp kan de monitor in vrijwel elke richting worden gepositioneerd zonder onderbreking van de waterstroom.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bedieningshendel met vergrendeling
- Type afsluiter: Kogelafsluiter
- Voorzien van een ingebouwde waterstraal-stabilisator
- Rotatiemogelijkheid op een bevestiging: 360° (aantal posities is 8 (= per 45°))
- Veiligheidsmechanisme rotatievergrendeling ter voorkoming van het afnemen van de monitor bij werking.
- Ingang onder hoek van 45° dat 360° kan roteren.

- Max debiet: 2000 l/min
- Max inlaatdruk (stromend): 12 bar
- Max inlaatdruk (gesloten): 20 bar
- Koppeling ingang: 2,5" BSP F
- Koppeling uitgang: 2,5" BSP M
- Ingang: DSP 70
- Materiaal: geanodiseerd aluminium
- Afmeting - zonder straalpijp en bevestigingen: L650 x B210 x H260 mm
- Gewicht zonder straalpijp en bevestigen: 10 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- 99050041: HPM-A I Beam klem, bevestiging voor balk
- HPM-B Fixed mount, voor vaste bevestiging op muur
- 99050042: HPM-D mount block

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- 99077399: HPM-E Cross-Pin Mount
- HPM-C Hitch Mount, bevestiging trekhaak
- HPM-H Flex Clamp, bevestiging mbv kettingen
- 99050044: HPM-G Parallel Bar klem, bevestiging voor op stelling
- 99050043: HPM-F Tank Lip klem, bevestiging voor op dakrand


OPTIONELE MONITORKOPPEN
- 99050146: monitorkop ZN22A, 2000 l/min
- 99012866: Maxmatic nozzle 400-2000 l/min
- 99012864: Maxforce nozzle 400-2000 l/min









Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be