



ref. 99010134

STROOMGROEP GEKO DUBBEL GEISOLEERD 8KVA

STROOMGROEPEN DUBBEL GEISOLEERD

STROOMGROEP DUBBEL GEISOLEERD 8KVA

OMSCHRIJVING

Dubbel geïsoleerd is en speciaal ontwikkeld voor het opstellen van een veilig mobiel stroomnet.

De stroomgroep GEKO 8000 ED-AA/SEBA-II is er eentje die gebouwd is volgens de regels van de dubbele isolatie (Klasse II – volgens TN6620 van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken) en biedt hierdoor de hoogst mogelijke bescherming tegen elektrocutiegevaar. De stroomgroep moet niet geaard worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Dubbel geïsoleerd (Klasse II)
- Uitgerust met meerpulige magneto-thermische zekeringsautomaten, die het stopcontact spanningsvrij zetten bij kortsluiting of overbelasting (400V/8A 230V/16A). Dit op elke fase van elk stopcontact.
- Beveiliging bij te weinig olie: Uitschakelaars zorgen dat de motor niet kan starten.
- Aansluiting voor externe brandstoftank via 3-wegkraan.
- Uitrusting: Belastingmeter/Spanningsmeter, Urenteller en bordverlichting.
- DIN draagkader met 4 opklapbare handgrepen
- Voorzien van vasthechtingspunten voor plaatsing in het voertuig
- Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting
- DIN-aansluiting voor uitlaatverlengslang
- Meegeleverd Gereedschapset met klein gereedschap: 1 bougiesleutel met stang, 2 ontstekingskaarsen, 1 bougieborstel, 1 platte sleutel 11mm, 1 platte sleutel 10/13mm, 1 platte schroevendraaier, 1 equipotentiaaltester (met testlamp of Multitester)
- Zowel elektrostart, handstart, als starten met hulpbatterij

Algemeen

- Merk : Geko/Eisemann
- Type : 8000ED-AA/SEBA II DIN 14685
- Netspanning: 400/230 V – 50Hz
- Geluidsniveau: 91 dB(A) op 10m
- Beschermingsgraad: IP44 klasse II

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Gewicht: 149 kg
- Afmetingen: L820 x B440 x H580 mm
- Normering: DIN 14685

Motor

- Merk : Briggs & Stratton
- Type: 4-takt benzinemotor Vanguard 350447 - Luchtgekoeld
- Motorvermogen: 10,5 kW bij 3000 rpm
- Cilinderinhoud : 570 cm³
- Starter: Elektrostarter met elektrische batterij (12V 18Ah), handstartstopcontact en handtrektouwrichting
- Natostopcontact 50mm² voor aansluiting op externe batterij 12V
- Ingebouwde brandstoftank : 10,5 L (loodvrij ROZ95) - Autonomie ca 2,5h (optie)

Generator

- Type: asynchrone generator
- Beschermingsgraad: IP54-7
- Nominaal vermogen: bij 4/4 belasting: 8,8 kVA met piekspanningsregeling
- Cos Phi: 0,8
- Nominale 1-fasige spanning: 230 V
- Nominale 3-fasige spanning: 400V
- Nominale frequentie: 50 Hz
- Maximale spanningsvariatie bij 0 tot 4/4 belasting: 5 %
- Minimale autonomie bij nominale belasting: 2 uur
- Aantal 1-fasige stopcontacten 230 VAC-CE: 3 (CE stopcontact 16A 230 V IP67)
- Aantal 3-fasige stopcontacten 400 VAC-CE: 1 (CE stopcontact 16A 400 V IP67)
- Zekeringen: 6 x 230V 16A - 4 x 400V 8A

Hulptank (optie)

Hulptank gebruik bij langdurige of grootschalige interventies om stroomgroep te bevoorraden.

Autonomie ligt op ca 4h.

- Inhoud: 20 liter
- Aansluiting: Baillonetaansluiting met snelkoppeling
- Peilmeter: Met mechanische vlottermeter
- Materiaal: kunststof (geschikt voor benzine)
- Levering omvat: Tank, Aansluitslang (lengte ca 2m, met aansluitkoppeling voor de tank), aanzuigpeer en aansluitkoppeling voor de externe tankaansluiting op het toestel met benzinemotor.

ACCESSOIRES

- 99017089: Uitlaatverlengslang (afleidingsslang)
- Hulptank



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be