

ref. 99012586

LEDIGINGSPOMP NP 12B BENZINE 1200L/MIN 34M

LEDIGINGSPOMPEN MAST

Opvoerhoogte: max 34 m

Maximum debiet: 1200 l/min

Korreldoorlaat: 20 mm

Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel + afsluitdeksel

Motor: 4-Takt OHV-klepopstelling Benzine B&S Vanguard - luchtgekoeld

Nominaal vermogen P1: 7,7 kW bij 3600 U/min

Autonomie: ca 2 h

OMSCHRIJVING

Mast-Pomp met een hoge betrouwbaarheid en robuustheid voor veeleisend vuilwatergebruik. Door haar omvang en gewicht is ze vooral bedoeld als draagbare universele pomp, maar kan ze desgevallend ook als stationaire pomp voor langdurig gebruik worden ingezet. Gemonteerd in een draagframe.
Ze kunnen een debiet aan van 1200 l/min en een druk tot 4,1 bar.

Toepassingen: Vervuild water,stookolie, dieselbrandstof

Debiet:

- 1200 l/min - 0 m opvoerhoogte
- 1000 l/min - 10 m opvoerhoogte
- 700 l/min - 20 m opvoerhoogte
- 250 l/min - 30 m opvoerhoogte
- 0 l/min - 34 m opvoerhoogte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Zelfaanzuigend tot 8,4 m met ingebouwde retourklep
- Onderhoudsvrij
- Veilig drooglopen
- Zuinige OHV-klepopstelling
- Dual-clean luchtfilter
- Uitschakeling bij laag oliepeil
- Mogelijkheid tot aansluiten van een hulptank door 3-weg kraan

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Draagframe voorzien van 4 uitklapbare handvaten

- Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met open waaier
- Opvoerhoogte: max 34 m
- Maximum debiet: 1200 l/min
- Korreldoorlaat: 20 mm
- Uitlaat: diameter 2" 1/2
- Koppeling uitlaat: DSP70 zonder grendel + afsluitdeksel
- Inlaat: diameter 2" 1/2
- Koppeling aanzuig: Guillemin diameter 70 zonder grendel + afsluitdeksel
- Temperatuur van verpompte vloeistof: max 100°C (water)
- Vloeistofdichtheid: van verpompte vloeistof: max 1,1 kg/dm3
- Zuurtegraad van verpompte vloeistof: pH 5-8
- Motor: 4-Takt OHV-klepopstelling Benzine B&S Vanguard - luchtgekoeld
- Starter: Elektrostarter en repeteerstarter met koord als noodstart
- Cilinderinhoud: 305 cm3 (1 cilinder)
- Nominaal vermogen P1: 7,7 kW bij 3600 U/min
- Tankinhoud: 3,6 liter
- Autonomie: ca 2 h
- Geluidsniveau: 105 dB
- Materiaal pomphuis: Aluminium legering DIN EN 1706, corrosievrij en zeewaterbestendig
- Materiaal waaier: gietijzer DIN EN 1561
- Materiaal dichtingen: oliebestendige elastomeren NBR kwaliteit
- Materiaal asdichting: mechanische afdichting carbonring en keramische tegenring
- Materiaal frame: zwartgelakt staal
- Afmetingen: L 720 x B540 x H550 mm
- Gewicht: 58 kg







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be