

ref. 99044762

HOGE DRUK STRAALPIJP G-FORCE MULTIFLO 150 40 BAR

STRAALPIJPEN TFT HOGE DRUK

Maximum werkdruk 40 bar
Mogelijke standen debiet: 50 / 100 / 150 (bij 6 bar) + spoelstand
Type: Selecteerbaar (niet automatisch)
Type afsluiter: Schuifafsluiter
Pistool- en/of hendelgrepen leverbaar in 11 kleuren (standaard zwart)

OMSCHRIJVING
TFT straalpijp - Serie G-Force multiflo: robust, doeltreffend, éénvoudige en intuitief
Deze uit de kluiten gewassen straalpijp heeft vele kenmerken gemeen met de hoge druk straalpijp QF 150. Ze bevat ook enkele bijzonderheden: grote hoefijzerhandgreep voor de bediening van een schuifafsluiter (verzekert een altijd correct gevormd straalpatroon, soepele werking (minder drukstoten) en een comfortabel gebruik), straalpijpkop met grote rubberen beschermbumper met verende schokdemper en een langere draaibeweging voor het kiezen van de spoelstand (De afwijking tussen de werk- en spoelstand is 25° - onbewust doorschakelen van sproei- naar spoelstand technisch verhinderd). De straalpijp heeft een instelbaarmaximum debiet van 50, 100 of 150 l/min (niet automatisch). Het straalpatroon is traploos regelbaar van volstraal, over flashover stand (met vergrendelinrichting - klikindicatie en een duidelijk voelbare knop in die positie). Roestvrijstalen filter aan de ingang van de straalpijp, om te grote deeltjes op te vangen om het verstoppen van de lans te voorkomen.
De cylindrische schuifafsluiter zorgt in alle omstandigheden voor een optimale worp en perfect straalpatroon. De onderhoudsvrije vaste precisie-geslepen tandenring zorgt voor heel feine waterdruppels en een gevulde nevelkegel.

Geschikt voor montage op lage druk of hoge druk haspels.

Het werkelijk debiet aan de straalpijp bij een pompdruk tot 40 bar wordt sterkt beïnvloed door de diameter en de lengte van de haspelslang en de drukverliezen die hierbij optreden. In combinatie met een haspel van 80m Ø 25mm bereikt de straalpijp een debiet van 220 l/min (drukverlies ca.12 bar).

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Hoge druk straalpijp van het Amerikaanse type
- Type: EN 15182-4 Type 3 Selecteerbaar debiet (niet automatisch)
- Debiet: instelbaar maximum: 50 / 100 / 150 l/min (bij 6 bar) + spoelstand
- Druk Pr: 6 bar
- Druk Pn: 40 bar
- Koppeling: 1" BSP F , draaibaar 360°, met zeef in RVS

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be


Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Afsluiter: cylindrische schuifafsluiter met hoefijzerhandgreep
- Nevelkrans: onderhoiudsvrije precisie-geslepen vaste tanden uit geanodiseerd aluminium
- Beschermbumper met verende schokdemper
- Straalpatroon traploos regelbaar van volstraal tot waterscherm 130° met volle mistkegel
- Stand-voeler (veerkogelvergendeling) op debietinstelling en straalpatroon
- Pistoolhandgreep uit isolerende kunststof
- Straalpijplichaam uit hard geanodiseerd aluminium
- Gewicht: 2 kg

ACCESSOIRES

- Pistool- en/of hendelgrepen leverbaar in 11 kleuren
- 99048878: Schuimvoorzetstuk zwaar schuim (Low-expansion)
- 99047457: Schuimvoorzetstuk Midden schuim (Low en Medium expansion)







Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be