



ref. 99090124

DRAAGBARE VENTILATOR OP BATTERIJ BATFAN 3 LI+ GEN2 220V IP66

VENTILATOREN ACCU

Regelbaar toerental

Capaciteit: 29 270 m³/h

Propeller diameter : 420 mm

Gebruiksduur: 50 minuten bij full speed

OMSCHRIJVING

De BATfan GEN2 van het merk Leader is een inklapbare en compacte lichtgewicht ventilator die door één persoon makkelijk te vervoeren is en eenvoudig en snel te positioneren. Door zijn kleine formaat is de BATfan GEN2 uitermate geschikt voor huizen met smalle deuren en kleine appartementen. De BATfan GEN2 werkt stand alone dmv een oplaadbare accu.

De optimale combinatie tussen de gril, propeller en kap zorgt voor een zeer geconcentreerde en superkrachtige luchtstraal.

Toepassing: Enkele deur (bv. huizen, kleine appartementencomplexen), Doorstroomventilator op de hoger gelegen verdiepingen, Aanvalsmodus voor de deur van een appartement

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +65° en -90° (maakt vlakke plaatsing mogelijk om een mangat te bedekken).
- Draagbare, op batterijen werkende ventilator
- Werkt op batterij of netstroom indien nodig (de batterij wordt tegelijkertijd opgeladen)
- Opvouwbaar
- Draagbaar door één persoon alleen dmv draaggreep en draagriem
- Beveiligd (plat) toetsenbord om alle functies te bedienen (Geen breekbare knop om te draaien voor het instellen van de snelheid...)
- Verwisselbare batterij
- Capaciteit: 29 270 m³/h
- PPV capaciteit volgens AMCA: 18 600 m³/h
- Propeller diameter : 420 mm
- Elektromotor: 600 W - regelbaar toerental - IP66

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Voeding oplader: 220V (1-fasig) - 50/60 Hz
- Ingebouwde lader: opladen tijdens gebruik
- Laadindicatie voor de batterij
- 10 LEDs om de plaats voor de ventilator te verlichten
- Stroomverbruik - stabiel : 4 A wanneer verbonden bij 220V
- Batterij: Li-Ion (verwisselbaar) (niet inbegrepen)
- Gebruiksduur: 50 minuten bij full speed / 3h30 bij 60%
- Oplaadtijd: 100% in 7h30 met interne lader / 100% in 3h met externe lader
- Stekker: CE mannelijk
- Geluidsbelasting: 76,8 dB op 3 meter
- Beschermingsgraad: IP 66
- Conform EN 50178
- Ontworpen voor val van 2 m
- Materiaal behuizing: HDPE
- Materiaal propeller: composiethars
- Materiaal grill: composietmateriaal
- Afmetingen: L540 x B530 x H270 mm
- Gewicht : 24 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

- 99075549: externe lader 220V
- 99075548: batterij Li-Ion
- 50m elektrische verlenging in zak met afsluitbare EU-stekkers - kabel 3x2,5 mm²
- 100m elektrische verlenging in zak met afsluitbare EU-stekkers - kabel 3x1,5 mm²
- 5m blaas/afzuigslang (diam. 500mm)
- 5m blaas/afzuigslang (Zag diameter 300 mm)
- reductie van 300mm met ZAG koppeling
- vernevelaar met 3/4" BSP F inlaat
- 99034647: Hoge expansie schuimadapter. Geleverd met 35m kunststof foliebuis in polyethyleen.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be