



ref. 99034272

SCHUIMSTRAALPIJP M2/S2

SCHUIMSTRAALPIJPEN

Schuimstraalpijp voor zwaar- en middenschuim

Debiet: 200 l/min (bij 5 bar)

Koppeling: DSP45 zonder grendel

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Type / Nominale grootte: S2/M2
- Doel: Zwaar en Midden schuim
- Keuzeklep zwaar en midden schuim
- Debiet: 200 l/min (bij 5 bar)
- Druk Pn: 16 bar
- Ingangsdruk: 5 bar
- Verschuiming zwaar schuim: 1:10 max. (*)
- Verschuiming midden schuim: 1:50 max. (*)
- Type afsluiter: kogelafsluiter met manometer
- Worplengte zwaar schuim: 23 m
- Worplengte midden schuim: 7 m
- Koppeling: DSP45 zonder grendel
- Afmeting: L646 x B250 x H205 mm
- Normering: EN 16712-3
- Gewicht: 5,3 kg

(*) Verschuiming sterk afhankelijk van de werkdruk, de kwaliteit van het schuimmiddel en de hardheid van het water.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be