

ref. 99010172

SCHUIMPRODUCT HIFOAM S2 - KLASSE B - 20L/L

SCHUIMPRODUCTEN KLASSE B

OMSCHRIJVING

Synthetisch meerbereikschuim (Klasse B)

Wordt aangewend voor het blussen van brandstoffen (hydrocarbonaten), het afdekken van branden en het vullen van ruimtes klein of groot.

Nota : vroegere benaming = emulsor S.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Typische fysiochemische eigenschappen bij 20°C

- Type: synthetisch concentraat
- Kan worden aangelengd met: schoon water, brak water of zout water
- Verhouding: 2-6 %
- Dichtheid: 1,020 g/ml ± 0,01
- Zuurtegraad: pH 7,0 ± 0,5
- Oppervlaktespanning (6% oplossing): < 30 mN/m
- Vriespunt: -9°C
- Verpakking: bidons van 20 liter

(prijs per liter)



Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be