ref. 99039693

SCHUIMPRODUCT UNISERAL FF60 - KLASSE A - 200L/L

SCHUIMPRODUCTEN KLASSE A

OMSCHRIJVING

Synthetisch klasse A-schuim UNISERAL FF 60 voor het blussen van klasse A stoffen (bos- en bermbranden, kamerbranden, banden en voertuigbranden).
Verlaagt de oppervlaktespanning van het water bij een concentratie van 0,05% van 70 mN/m tot 28,5 mN/m. Bij gebruik in concentratie van 0,5% tot 3%, is het ook mogelijk om brandbare dampen te onderdrukken.
Het is een laag en middelhoog expansie schuimconcentraat.

Aanbevolen dosering:
- voor bevochtigende toepassing: 0.3 tot 3 %
- voor schuimtoepassing: 0.6 tot 1%
- blussen van koolwaterstoffen: 1%

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Typische fysiochemische eigenschappen bij 20°C
- Type: synthetisch concentraat
- Kan worden aangelengd met: schoon water, brak water of zout water
- Verhouding: vanaf 0,05%
- Dichtheid: 1,016 g/ml ± 0,01
- Zuurtegraad: pH 8,0 ± 1
- Oppervlaktespanning (0,05% oplossing):: 28,5 mN/m
- Vriespunt: < -15°C
- Biologische afbreekbaarheid: 100% in 28 dagen
- Normering: EN 1568:2008
- Verpakking: vaten van 200 liter

(prijs per liter)

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be