



ref. 99060866

VENTILATOR MG V L125/105 FII SPEED

VENTILATOREN GROOT DEBIET

Max Capaciteit: 1 000 000 m³/h

Propeller diameter : 1 250 mm

Gemonteerd op een één-assige aanhanger

OMSCHRIJVING

De MG V L125/105F II SPEED is extreem krachtig en maakt een effectieve ventilatie mogelijk van grote industriële faciliteiten, ondergrondse parkeergarages, hoogbouw, vliegvelden, winkelcentra of kilometers lange tunnels - bij tests in verkeerstunnels werd een luchtvermogen tot 1.000.000 m³/u gemeten. Deze ventilator met zijn krachtige, betrouwbare automotor is de ideale partner voor elke service die te maken heeft met gevaarlijke incidenten in grote gebouwen.

In deze versie is de ventilator gemonteerd op een één-assige aanhanger met een brutogewicht van 750 kg. De unit kan eenvoudig gepositioneerd worden dmv de grote handgrepen aan beide zijden door één persoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ventilator

- Makkelijk hanteerbaar door één persoon
- Max Capaciteit: 1 000 000 m³/h
- Nominale capaciteit: 220 000 m³/h
- Axiale kracht: ongeveer 3 000 N
- Max luchtsnelheid: 50 m/s
- Draaisnelheid rotorblad: ca. 1 800 rpm
- Propeller diameter : 1 250 mm
- Buitendiameter: 1 600 mm
- Lengte Turbinemantel: 790 mm
- Motor: 4-cilinder benzine motor - watergekoeld - met uitlaatgaskatalysator
- Type motor: 1,6l Duratec-16V Ti-VCT
- Motorvermogen: 90 kW
- Koppel: 160 Nm
- Geluiddemper met mogelijkheid tot aansluiting van een uitlaatgasslang min. Ø 85 mm
- Brandstoftank: 45 l

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Elektrische startinrichting voor de motor, met contactsleutel.
- Eenvoudige toegang tot de startaccu via een onderhoudsopening.
- Laadaansluiting voor de startaccu, met magnetische connector, waardoor een druppellading met een externe standaard acculader mogelijk is.
- Voor het geval dat de startaccu leeg is, kan de MVU extern worden gestart via de jump-startfaciliteit.
- Aandrijving: tandriem (onderhoudsvrij)
- Propeller: glasvezel versterkt polyamide, 6 bladen
- Turbinemantel: glasvezel versterkte kunststof, schelpvormig ontwerp voor minder trillingen
- Veiligheidsroosters aan beide zijanten van de omkasting volgens EN 294
- Bediening: afstandsbediening met TFT-display met noodstop en 5m kabel

Gemonteerd op een één-assige aanhanger

- Bruto voertuiggewicht: 750 kg
- Inclusief materiaalcoffer met toolkit
- Inclusief handgrepen
- Inclusief 2 ondersteuningspoten
- Afmetingen (l x b x h): ca. 3450 x 1850 x 2250 mm
- Netto gewicht aanhangwagen met ventilator : 650 kg

ACCESSOIRES EN OPTIES

Optie Watermistsysteem:

- 14 geïntegreerde sproeiers
- Wateropbrengst: 280 l/min bij 7 bar
- Max druk: 10 bar

Optie Ventilatieslangstelsel:

- Luchtafvoer: 70 000 m³/h
- Diameter: 800 mm
- Adapter: 2 stuks (links en rechts) inclusief 3m slang
- Montage: Druk- of aanzuigzijde
- Lengte: 2 x 15m (standaard pakket), uitbreidbaar

Optie rol plastic luchtslang:

- Diameter: 1 400 mm
- Montage: Drukside
- Lengte: 100 m

Opties aanhangwagen:

- In hoogte verstelbare dissel
- LED-werkverlichting
- Geïntegreerde batterijlader ((230 V /12 V)



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be