ref. 99093745

DOMPELPOMP K5SI 230V 330L/MIN+INTERNE VLOTTER

POMPEN

OMSCHRIJVING

Dompelpomp Mast type K5SI 220V met max. debiet van 330 l/min, geleverd met koppeling DSP45 met grendel. Deze versie bezit ook een geïntegreerde vlotter (SI).

Toepassingen: Voor veeleisend gebruik met vuil water in schachten en putten. Kan ook gebruikt worden voor verpompen van stookolie op kamertemperatuur (conform wettelijke voorschriften).

Debiet:

- 330 l/min - 0 m opvoerhoogte
- 300 l/min - 2 m opvoerhoogte
- 200 l/min - 6 m opvoerhoogte
- 0 l/min - 11 m opvoerhoogte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Bevat geen siliconen
- Ingebouwde trekontlasting
- Motor met thermische wikkelbeveiliging
- Veilig drooglopen
- Onderhoudsvrij
- Afneembare zeef om dieper te zuigen (clipsluiting)
- Ingebouwde vlotterschakelaar (inschakelen bij 14 cm / uitschakelen bij 3 cm)

- Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp
- Opvoerhoogte: max 11 m
- Maximum debiet: 330 l/min
- Korreldoorlaat: 10 mm
- Uitlaat: diameter 1" 1/4
- Koppeling: DSP45 met grendel
- Temperatuur van verpompte vloeistof: max 45°C (permanent), max 80°C (tot 3 min)
- Vloeistofdichtheid: van verpompte vloeistof: max 1,1 kg/dm3
- Zuurtegraad van verpompte vloeistof: pH 5-8
- Motor: 230V - 50 Hz - 1-fasig
- Vermogen P1: 810 W
- Vermogen P2: 500 W
- Nominale stroom: 3,7 A
- Aansluitsnoer: Lengte 10m (H 07 RN-F 3 G 1,0)
- Stekker: Schuko IP 30
- Materiaal draaggreep: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast
- Materiaal motorhuis: Roestvrij staal 1.4301
- Materiaal pomphuis: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast
- Materiaal rotor: Roestvrij staal 1.4122
- Materiaal waaier: polyoxymethyleen (POM), hoge hardheid, hoge slijtvastheid
- Materiaal schroeven: roestvrij staal A2

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Materiaal dichtingen: oliebestendige elastomeren NBR kwaliteit
- Materiaal asdichting: 3-voudige NBR Perbunan
- Materiaal zeef: Hardplastic (PP) (30% glasvezelversterkt), slagvast
- Afmetingen: Dia175 x H280 mm
- Gewicht: 7,3 kg

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be