ref. 99093579

PERSSLANG DOUBLE JACKET 38MM 20M DSP GROEN

PERSSLANGEN

Ideaal voor lage druk straalpijpen en gebruik als aanvalslijn (Ø 38 mm)
Uitstekende hitte- en snijbestendigheid
Uitstekende anti-knik eigenschappen
Binnenwand: licht vergrote diameter voor verbeterde waterdoorstroming
Weerstandsverlies: lager dan bij conventionele double jacket-slangen

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige double jacket brandweerslang (Ø 38 mm - DSP45) voor professioneel gebruik, ontworpen volgens de strengste normen (NFPA 1961 en NBN S 21-024). De binnen- en buitenmantel sluiten perfect op elkaar aan, wat zorgt voor een optimale waterdoorstroming en minimale drukverliezen. De buitenmantel is vervaardigd uit duurzaam geweven nylon en bestand tegen doorbranding gedurende 1 minuut bij direct contact met vuur.
Deze slang biedt uitstekende weerstand tegen hitte, snijden en knikken, en is ideaal voor gebruik met lage druk straalpijpen als aanvalslijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassing: brandweer
- Samenstellng: double jacket – binnen- en buitenmantel uit hoogwaardig nylon
- Normen: NFPA 1961 / NBN S 21-024
- Kleur: groen
- Koppelingen: DSP 45
- Weerstand: buitenmantel bestand tegen doorbranding gedurende 1 minuut bij contact met vuur
- Inwendige diameter: 39,2 – 39,7 mm
- Uitwendige diameter: 46,2 – 46,7 mm
- Werkdruk: 34 bar
- Barstdruk: 102 bar
- Gewicht: 0,52 kg/m
- Wanddikte: 3,8 mm
- Hechtingssterkte (min.): 54 N/38 mm

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be