



INDUSTRIËLE SCHUIMAUTOPOMP INEOS

- ✓ **Klant:** INEOS
- ✓ **Chassis:** Scania P360 B4x2NZ
- ✓ **Bijzonderheid:** Afzonderlijk gevoede, radio gestuurde dakmonitor met een capaciteit van 4000l/min - Opbouw en cabine in geel RAL1016

SPECIFICATIES

ONDERSTEL

- ✓ Merk: Scania
- ✓ Type: P360 B4x2 NZ
- ✓ Motor: Diesel 265 kW / 360 PK - Euro 6
- ✓ Versnellingsbak: GA866R (Allison MD3000 met hydraulische vertrager)
- ✓ MTM: 21.000 kg
- ✓ Vering: Paraboolveren op voor- en achteras met versterkte stabilisatoren
- ✓ Remmen: Schijfremmen op voor- en achteras

CABINE

Originele Crewcab cabine Scania die ruimte biedt voor 6 personen.

Elke zitplaats met uitzondering van chauffeursstoel is voorzien van een ingewerkte persluchttoestelhouder.

Het verhoogde dak zorgt voor een comfortabele ruime cabine.

OPBOUW

De kunststof opbouw bevat 6 materiaalkasten, afgesloten door evenveel dubbelwandige aluminium rolluiken met bar-lock sluiting. Onder de zijdelingse rolluiken zijn opbergkasten voorzien die afgesloten worden door een klapdeur. Deze klapdeuren dienen eveneens als opstaprede om hoger gelegen materiaal in de kasten met rolluik toegankelijk te maken. Het pompcompartiment achteraan is eveneens voorzien van dubbelwandig aluminium rolluik met bar-lock sluiting. De modulaire inrichting van het voertuig biedt plaats voor alle materialen noodzakelijk voor de inzet van dit voertuig die in overleg met de klant naar wens werd uitgevoerd.

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

- ✓ Intuïtief en gebruiksvriendelijk pompbedienscherm (CAN technologie)
- ✓ Ziegler bluspomp FPN10-2000 + FPH 40-250,
nominale prestaties overeenkomstig NBN-EN 1846-3: 2000l/min -10 bar en 250l/min bij 40bar
- ✓ Cavitatie bewaking
- ✓ Temperatuurbewaking LD en HD
- ✓ Automatische drukregeling Tourmat
- ✓ 1 hogedrukhaspel met 60m slang diam. 25, elektrisch oprolbaar
- ✓ Watertank 2500L
- ✓ Schuimtank A-schuim 100L
- ✓ Schuimtank B-schuim 4000L
- ✓ Persuittangen 3x DSP70 met afzonderlijke schuimmogelijkheid op 3%
- ✓ Afzonderlijk gevoede, radio gestuurde dakmonitor met een capaciteit van 4000l/min.
Zelfaanzuigende schuimkop op 3%.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- ✓ Intuïtief en gebruiksvriendelijk interventie bedienscherm in de cabine (CAN technologie)
- ✓ Blauwe LED prioritaire signalisatie
Lichtbalk - low profile
Omni-directionele flitslichten
Kalenderflitslichten + bijkomende LED flitslichten achteraan
Bij stationaire stand schakelen de flitsers over op oranje signalisatiekleur
- ✓ Pneumatische sirene Martin-Horn
- ✓ Elektronische nachtsirene
- ✓ Evacuatiehoorn
- ✓ LED kast en omtrekverlichting
- ✓ Elektronische batterijlader en externe remdrukvulling
- ✓ Achteruitrij- en dodehoekcamera met kleurenscherm
- ✓ Lichtmast met afstandsbediening en focus 24V LED 92100 Lumen

SCHILDERING

- ✓ Opbouw en cabine GEEL RAL1016
- ✓ Bumper vooraan WIT RAL9010



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be