

ref. 99094870

ROOKGENERATOR SMOKEBOOST (SB) 1950

ROOKGENERATOREN

OMSCHRIJVING

Professionele rookgenerator voor realistische brandweertrainingen. De SMOKEBOOST 1950 produceert dichte, warme en langdurige rook voor het simuleren van realistische omstandigheden en beperkt zicht.

Belangrijkste kenmerken

• Dichte, droge rook voor een realistische rooklaag en optimale simulatie van brandomstandigheden.
• Efficiënt vloeistofverbruik voor langere trainingssessies met minder navullingen.
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
• Diverse bedieningsmogelijkheden: handmatig, timer, DMX512 en optioneel draadloos.
• Compact, draagbaar en snel inzetbaar.
• Robuuste constructie voor intensief professioneel gebruik.
• Gebruik van niet-giftige en milieuvriendelijke rookvloeistof.
• Betrouwbare en veilige werking voor professionele trainingstoepassingen.

Toepassingen

De SMOKEBOOST 1950 is geschikt voor het creëren van realistische trainingsscenario's in onder meer brandweeropleidingen, industriële omgevingen en andere oefenlocaties waar rook en beperkt zicht moeten worden gesimuleerd.

Inhoud van het pakket

• SB1950 rookgenerator incl. SD-kaart en EU-stekker, 230 V – LI-0075819
• Netsnoer met AUS-stekker – BP-0005106
• Netsnoer met UK-stekker – BP-0005107
• Draadloze afstandsbediening – BP-0005134
• 5 liter rookvloeistof – 010700

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gewicht: 22 kg
- Type rookvloeistof: LION Rookvloeistof
- Instellingen: Instelbare rookdichtheid

Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Besturing: Industriële afstandsbediening met WiFi, Op de rookgenerator, Bedraade en/of draadloze afstandsbediening, DMX, Tablet
- Trainingsdoel: Rookgedrag, Opsporing, Evacuatie
- Rookproductie: 1950 m³/min (Boost Modus), 600 m³/min (Continu)
- Afmetingen (LxBxH): 370x660x340mm
- Instellingen scenarios: Rookniveau
- Type voeding: Netvoeding
- Maximaal verbruik van rookvloeistof: 100 ml/min (100% output)
- Opwarmingstijd: 8,5 min











Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be